

McAfee® beágyazott ellenőrzés

McAfee®ePO™ útmutató

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A közzé nem tett jogok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei szerint fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos bármilyen formában a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani.

A szerzői jogvédelem a védett anyag és információ minden formájára és tartalmára kiterjed a jelenlegi és az elkövetkezendő törvényi és jogi szabályozás szerint, beleértve – de nem kizárólagosan – a szoftverek által a képernyőn megjelenített anyagokat, úgymint stílusokat, sablonokat, ikonokat, képernyő-kijelzéseket, megjelenítéseket stb.

A Xerox®, a Xerox and Design®, a Phaser®, a PhaserSMART®, a PhaserMatch®, PhaserCal®, a PhaserMeter™, a CentreWare®, a PagePack®, az eClick®, a PrintingScout®, a Walk-Up®, a WorkCentre®, a FreeFlow®, a Scan to PC Desktop®, a MeterAssistant®, a SuppliesAssistant®, a Xerox Secure Access Unified ID System®, a Xerox Extensible Interface Platform®, a ColorQube®, a ConnectKey®, a Global Print Driver®, a VersaLink®, az AltaLink®, és a Mobile Express Driver® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop®, és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, és a Windows Server® a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A McAfee®, az ePolicy Orchestrator®, és a McAfee ePO™ a McAfee, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országokban.

Az SGI® és az IRIX® a Silicon Graphics International Corp. vagy leányvállalatainak védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Sun, a Sun Microsystems és a Solaris az Oracle és/vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban használt védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

Tartalomjegyzék

1 McAfee beágyazott ellenőrzés.....	5
McAfee beágyazott ellenőrzés áttekintése	6
A védelmi szint megállapítása	7
A figyelmeztetési opciók beállítása	8
2 McAfee ePO biztonsági esemény figyelmeztetések beállítás.....	9
A folyamat összefoglalója.....	10
Biztonsági esemény figyelmeztetések beállítása McAfee ePO esetén	10
A McAfee ePO Xerox bővítményének letöltése és telepítése	11
Licenckulcsok megadása a McAfee ePO-ban	12
Az ügynök ébresztő kommunikációs port módosítása a McAfee ePO-ban	13
A maximum fájlfeltöltési méretkorlát módosítása a McAfee ePO kiszolgálón	14
Házirend létrehozása és hozzárendelése McAfee ePO segítségével.....	15
Az automatizált reakció beállítása a McAfee ePO-ban	16
A McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló beállításainak megadása.....	17
Nyomtatók megjelölése szupercsomópontként	18
DNS-bejegyzések hozzáadása egy vagy több meglévő tartományhoz	18
DNS-bejegyzések hozzáadása egy új tartományhoz.....	18
Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen	20
3 A McAfee ePO proxy beállítása	21
A McAfee ePO proxy beállítása	22
4 A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése	23
A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése	24

McAfee beágyazott ellenőrzés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- McAfee beágyazott ellenőrzés áttekintése 6
- A védelmi szint megállapítása 7
- A figyelmeztetési opciók beállítása 8

McAfee beágyazott ellenőrzés áttekintése

Ha a McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO) telepítve van a kiszolgálóján, ennek az útmutatónak a segítségével integrálja a Xerox többfunkciós nyomtatókat, amelyeken engedélyezve van a McAfee beágyazott ellenőrzés biztonsági szolgáltatás.

A McAfee beágyazott ellenőrzés két biztonsági szolgáltatással rendelkezik:

- A fokozott biztonság a nyomtatószoftver integritását tartja fenn azáltal, hogy megfigyeli a rendszerfájlokat és figyelmeztetést küld, ha jogosulatlan módosítás történik a fájlrendszeren.
- Az integritás-ellenőrzés egy szoftveres opció, amely a fokozott biztonsági szolgáltatásokat ötvözi azzal a funkcióval, amely figyeli és megakadályozza a jogosulatlan futtatható állományok futását. Ennek az opciónak az engedélyezéséhez egy szolgáltatás telepítő kulcsot kell megadnia a Szolgáltatás-telepítő oldalon. Szolgáltatás telepítő kulcsot a Xerox képviselőjétől szerezhet be.

Beállíthatja a nyomtatót úgy, hogy biztonsági események felmerülésekor e-mail figyelmeztetést küldjön. Számos figyelmeztetési módszer érhető el.

Az e-mail figyelmeztetések küldhetők közvetlenül Önnek, vagy egy központi kezelő alkalmazás, például:

- McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Device Manager

A McAfee ePO és a McAfee beágyazott ellenőrzés esetén további információt a www.mcafee.com oldalon talál.

A védelmi szint megállapítása

Hacsak nem a McAfee integritásellenőrzést vásárolta meg, a Xerox azt ajánlja, hogy tartsa a biztonsági szintet az alapértelmezésként beállított Fokozott biztonság értéken.

A McAfee beágyazott ellenőrzés két biztonsági szinttel rendelkezik:

- Fokozott biztonság
- Integritás-ellenőrzés



Megjegyzés: Csak akkor állítsa be a biztonsági szintet, ha szükséges. A nyomtató alapértelmezés szerint fokozott biztonsági szintre van beállítva, ami a legtöbb esetben megfelelő.

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server alkalmazásában kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** elemre.
2. Kattintson a **McAfee beágyazott ellenőrzés** elemre.
3. A McAfee beágyazott ellenőrzés szolgáltatásainak engedélyezéséhez és a figyelmeztetés visszajelzési opciók beállításához kattintson a **Szerkesztés** elemre.
4. A biztonsági szint beállításához a Biztonsági szint alatt válassza ki a **Fokozott biztonság** vagy az **Integritás-ellenőrzés** elemet.
5. Ha a Fokozott biztonság értéket állítja be biztonsági szintként, kattintson a **Mentés** gombra.
6. Ha az Integritás-ellenőrzés értéket választotta biztonsági szintként, kattintson a **Tovább** gombra, adja meg a szoftverszolgáltatás telepítési kulcsát, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.



Megjegyzés: Amikor módosítja a biztonsági szint beállítását, a nyomtató újraindul. A folyamat több percet is igénybe vehet.

A figyelmeztetési opciók beállítása

Beállíthatja a nyomtatót úgy, hogy biztonsági események felmerülésekor figyelmeztetést küldjön

A figyelmeztetési opciók beállításához:

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server alkalmazásában kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** elemre.
2. Kattintson a **McAfee beágyazott ellenőrzés** elemre.
3. A figyelmeztetés visszajelzési lehetőségek beállításához kattintson a **Szerkesztés** elemre.
4. A nyomtató beállítása e-mail figyelmeztetések küldésére:
 - a. A Helyileg az eszközön alatt kattintson az **e-mail figyelmeztetések**, majd a **Mentés** elemre.
 - b. Az e-mail figyelmeztetések mellett, a Műveletek alatt kattintson a **Szerkesztés** elemre.
 - c. A Címzett csoport e-mail címe alatt adjon meg egy-egy e-mail címet minden vonatkozó 1., 2. vagy 3. csoporthoz.
 - d. Minden csoportnál, amelyhez adott meg e-mail címet, válassza a **Csoport engedélyezése** elemet.
 - e. A Címzettcsoport beállítások alatt a McAfee beágyazott ellenőrzésnél válasszon ki minden csoportot, amelyet szeretne, hogy értesítést kapjon. **1. csoport**, **2. csoport** és **3. csoport**.
 - f. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
 - g. Amikor a rendszer kéri, kattintson az **OK** gombra.
5. Állítsa be a figyelmeztetés visszajelző módszert.
 - Ha szeretné, hogy a nyomtató figyelmeztetéseket küldjön a McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgálónak, a McAfee távoli megoldások alatt válassza ki a **McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló** elemet.
 - Ha Xerox® CentreWare® Web segítségével kezeli a nyomtatóit, a biztonsági figyelmeztetéseket a Xerox® CentreWare® Web programban állítsa be.
 - Ha a Xerox kezeli a nyomtatóit, használja a Xerox® eszközközkezelőt arra, hogy biztonsági figyelmeztetéseket küldjön a regisztrált nyomtatókról.



Megjegyzés: Ha a McAfee beágyazott ellenőrzés szolgáltatás engedélyezve van, a nyomtató az audit naplóba is bejegyzi a biztonsági eseményeket.

McAfee ePO biztonsági esemény figyelmeztetések beállítás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- A folyamat összefoglalója..... 10
- A McAfee ePO Xerox bővítményének letöltése és telepítése 11
- Licenckulcsok megadása a McAfee ePO-ban 12
- Az ügynök ébresztő kommunikációs port módosítása a McAfee ePO-ban 13
- A maximum fájlfeltöltési méretkorlát módosítása a McAfee ePO kiszolgálón..... 14
- Házirend létrehozása és hozzárendelése McAfee ePO segítségével..... 15
- Az automatizált reakció beállítása a McAfee ePO-ban..... 16
- A McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló beállításainak megadása..... 17
- Nyomtatók megjelölése szupercsomópontként 18
- Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen..... 20

A folyamat összefoglalója

Ebben az összefoglalóban megtalálhatja azokat az eljárásokat, amelyeket a megadott sorrendben végre kell hajtania a biztonsági figyelmeztetések beállításához a McAfee ePO-ban.

Biztonsági esemény figyelmeztetések beállítása McAfee ePO esetén

Biztonsági esemény figyelmeztetések beállításához McAfee ePO esetén a következő műveleteket hajtsa végre a megadott sorrendben:

1. Vásárolja meg és telepítse a McAfee ePO kiszolgálóprogramot. Részletekért keressen meg egy McAfee képviselőt vagy látogasson el a www.mcafee.com weboldalra.
2. A McAfee ePO Xerox® bővítményeihez a Microsoft .NET keretrendszer szükséges. Töltse le a Microsoft .NET keretrendszer 4.0 vagy frissebb verzióját. További részleteket itt talál: www.microsoft.com.



Megjegyzés: A szükséges .NET verzió az ePO kiszolgálóban használt SQL kiszolgálótól függ.





Megjegyzés: Ha nem hajtja végre ezt az eljárást, **Error-2** hibaüzenetet fog kapni a Xerox MFP bővítmény megnyitásakor.

3. Töltse le és telepítse a McAfee ePO Xerox® bővítményeket. Részletek: [A McAfee ePO Xerox bővítményének letöltése és telepítése](#).
4. Adja meg a licenckulcsokat a McAfee ePO-ban. Részletek: [Licenckulcsok megadása a McAfee ePO-ban](#).
5. Annak biztosítására, hogy a nyomtató tudjon kommunikálni a McAfee ePO kiszolgálóval, módosítsa az alapértelmezett ügynök ébresztő kommunikációs portot a McAfee ePO-ban. Részletek: [Az ügynök ébresztő kommunikációs port módosítása a McAfee ePO-ban](#).
6. A nyomtató szoftverfrissítések engedélyezéséhez változtassa a maximum fájlfeltöltési méretkorlátot a McAfee ePO kiszolgálón. A maximum fájlfeltöltési méretkorlátnak nagyobbak kell lennie, mint a Xerox® nyomtató program frissítés fájl mérete. Részletek: [A maximum fájlfeltöltési méretkorlát módosítása a McAfee ePO kiszolgálón](#).
7. Gondoskodjon róla, hogy a biztonsági figyelmeztetések akkor legyenek kiküldve, amikor felmerülnek, ne pedig adott időszakonként. Hozzon létre egy biztonsági házirendet, majd rendelje hozzá a Xerox® nyomtatókat a McAfee ePO-ban. Részletek: [Házirend létrehozása és hozzárendelése McAfee ePO segítségével](#).
8. Annak biztosítása érdekében, hogy biztonsági figyelmeztetés esetén automatikusan kapjon e-mail értesítést, állítsa be az automatizált reakciót a McAfee ePO-ban. Részletek: [Az automatizált reakció beállítása a McAfee ePO-ban](#).
9. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server alkalmazás McAfee beágyazott ellenőrzés oldalán adja meg a McAfee ePO kiszolgáló adatait. Részletek: [A McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló beállításainak megadása](#).
10. Jelölje meg a nyomtatókat szupercsomópontként a hálózatban. Részletek: [Nyomtatók megjelölése szupercsomópontként](#).
11. Gondoskodjon róla, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen. Részletek: [Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen](#).
12. Állítsa be a McAfee ePO proxyt. Részletek: [A McAfee ePO proxy beállítása](#).

- 10 McAfee® beágyazott ellenőrzés
McAfee®ePO™ útmutató

A McAfee ePO Xerox bővítményének letöltése és telepítése

1. Keresse meg és töltsse le a Xerox® bővítményeket. A bővítményeket egy **.zip** fájl tartalmazza.
 - a. A Xerox® támogatás weboldalának eléréséhez nyissa meg a webböngészőt, majd írja be a www.xerox.com/office/support kifejezést.
 - b. A konkrét eszköt támogatás oldalára lépéshez a kereső mezőben adja meg az eszköz modellszámát, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - c. Az eszközhöz megjelenő találati listában kattintson az **Illesztőprogramok és Letöltések** elemre.
 - d. Az Operációs rendszer legördülő menüben válassza ki a kiszolgáló operációs rendszerét.
 **Megjegyzés:** Ügyeljen rá, hogy a kiszolgáló operációs rendszerét válassza ki, ne pedig a számítógépét!
 - e. A Segédprogramok és alkalmazások alatt kattintson a **McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) Xerox bővítmény** elemre.
 - f. Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Elfogadás** gombra.
2. Nyissa meg a **.zip** fájlt, majd helyezze át a két tömörített bővítményfájlt egy ideiglenes mappába. Ne nyissa meg a **.zip** bővítményfájlokat!
3. A McAfee ePO-ban telepítse a **.zip** bővítményfájlokat.
 - a. A McAfee ePO Web interfész itt érhető el: <https://servername.domain:8443>.
 - b. Lépjen a **Menü > Szoftver > Bővítmények** elemre.
 - c. A bal felső sarokban kattintson a **Bővítmény telepítése** elemre.
 - d. Navigáljon az ideiglenes mappához, válassza ki a **.zip** bővítményfájlt, majd nyissa ki.
 - e. Kattintson az **OK** gombra.
 **Megjegyzés:** Ha telepítés közben egy üzenet azt jelzi, hogy a Solidcore bővítmény már telepítve van, távolítsa el a már meglévő Solidcore bővítményt. A telepítés befejeződése után telepítse újra a Xerox által biztosított szoftvert, majd frissítse a Solidcore bővítményt. Részletek: [A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése](#).
 - f. Telepítse a másik **.zip** bővítményfájlt.
4. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Licenckulcsok megadása a McAfee ePO-ban](#).

Licenckulcsok megadása a McAfee ePO-ban

1. A McAfee ePO Web interfész itt érhető el: <https://servername.domain:8443>.
2. Lépjen a **Menü > Beállítások > Kiszolgáló beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Solidcore** elemre.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztéselemre**.
5. Írja be az alábbi licenckulcsokat:
 - Változás-ellenőrzés: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - Alkalmazás-ellenőrzés: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Integritás-ellenőrzés: K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági figyelmeztetések konfigurálásának folytatásához lépjen ide: [Az ügynök ébresztő kommunikációs port módosítása a McAfee ePO-ban](#).

Az ügynök ébresztő kommunikációs port módosítása a McAfee ePO-ban

1. A McAfee ePO Web interfész itt érhető el: <https://servername.domain:8443>.
2. Lépjen a **Menü > Beállítások > Kiszolgáló beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Portok** elemre.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztés** elemre.
5. Az Ügynök ébresztő kommunikációs port mellett írja be a **8083** számot, vagy bármely, az alapértelmezett 8081 értéktől eltérő portot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [A maximum fájlfeltöltési méretkorlát módosítása a McAfee ePO kiszolgálón](#).

A maximum fájlfeltöltési méretkorlát módosítása a McAfee ePO kiszolgálón

1. A McAfee ePO kiszolgálón navigáljon ide: `C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion`.
2. Egy szövegszerkesztő alkalmazás segítségével nyissa meg az **orion.properties** fájlt.
3. Módosítsa az `orion.upload.max.size=90000000` szövegrészt `orion.upload.max.size=500000000` szövegre.
4. Mentse el a szöveges fájlt.
5. Indítsa újra az ePO kiszolgálót.
6. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Házirend létrehozása és hozzárendelése McAfee ePO segítségével](#).

Házirend létrehozása és hozzárendelése McAfee ePO segítségével

1. A McAfee ePO Web interfész itt érhető el: <https://servername.domain:8443>.
2. Lépjen a **Menü > Házirend > Házirend katalógus** elemre.
3. A Termék mellett válassza ki a **McAfee Agent** elemet.
4. A kategória mellett válassza ki az **Általános** elemet.
5. A házirend létrehozásához a Saját alapértelmezés mellett a Műveletek oszlopban kattintson a **Duplikálás** elemre.
 - a. A Név mellett írja be az **MFP ügynök** kifejezést.
 - b. A Megjegyzés mellett gépelje be: **Xerox végpontokhoz**.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.
6. A házirend szerkesztéséhez a Név alatt kattintson az **MFP ügynök** elemre.
7. Kattintson az **Események** fülre.
 - a. Ha korábban még nem tette, válassza ki a **Prioritásos eseménytovábbítás engedélyezése** elemet.
 - b. Az Ilyen vagy magasabb prioritású események továbbítása mellett válassza ki a **Tájékoztató** elemet.
 - c. A Feltöltések intervalluma mellett gépelje be: **1**.
 - d. A Feltöltésenként maximális eseményszám mellett gépelje be: **20**.
 - e. Kattintson a **Mentés** gombra.
8. Lépjen a **Menü > Házirend > Házirend hozzárendelési szabályok** elemre.
9. Kattintson az **Új hozzárendelési szabály** elemre.
 - a. A Név mellett írja be az **MFP ügynök** kifejezést.
 - b. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
 - c. Kattintson a **Házirend hozzáadása** gombra.
 - d. A Termék alatt válassza ki a **McAfee Agentelemet**, a kategória alatt válassza az **Általános**, majd a Házirend alatt válassza ki az új házirendet, a **MFP ügynök** névvel.
 - e. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
 - f. Az Elérhető tulajdonságok alatt kattintson a **Címke** elemre.
 - g. Az összehasonlítás alatt kattintson a **Has tag** elemre.
 - h. Az Érték alatt válassza ki a **Xerox MFP** elemet.
 - i. Kattintson az **OK** gombra.
 - j. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.
11. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Az automatizált reakció beállítása a McAfee ePO-ban](#).

Az automatizált reakció beállítása a McAfee ePO-ban

Ahhoz, hogy a biztonsági rendszergazdák automatizált e-mail értesítéseket kaphassanak, telepítenie kell az Automatizált reakció szolgáltatást. Ezek az értesítések olyankor kerülnek elküldésre, amikor a McAfee beágyazott ellenőrzés biztonsági eseményt érzékel egy Xerox eszközön. Ha telepítve van, ez a reagáló rendszer minden olyan eszközre kiterjed, amelyet jelenleg az EPO kiszolgáló tartalmaz. A következő események váltanak ki automatizált reagálást Xerox MFP figyelmeztetésre: fájl olvasása megtagadva, fájl írása megtagadva, vagy végrehajtás megtagadva.

Alapértelmezés szerint az automatizált reagálás ki van kapcsolva. Bekapcsoláshoz biztonsági rendszergazdának meg kell adnia egy érvényes e-mail címet.

Az e-mail cím hozzáadásához és a reagálás bekapcsolásához:

1. A McAfee ePO-ban válassza ki a **Menü > Automatizálás > Automatizált reagálás** elemet.
2. Kattintson az **Új reagálás** elemre.
 - a. A Név mellett írja be a **Xerox MFP figyelmeztetés** kifejezést.
 - b. A Leírás mellett írja be a **Fenyegetés események** kifejezést.
 - c. Eseménycsoportként válassza ki a **Solidcore események** lehetőséget.
 - d. Eseménytípusként válassza ki az **Ügyfél események** elemet.
 - e. Állapotként válassza ki a **Bekapcsolva** lehetőséget.
 - f. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
3. Kattintson az **Esemény** gombra.
 - a. Az Érték alatt válassza ki a **Létrehozott fájl, Törölt fájl, Módosított fájl, Végrehajtás megtagadva**, és a **Fájl olvasása megtagadva**, elemeket, majd kattintson a plusz ikonra (+) új sor létrehozásához.
 - b. A Címzettek alatt írja be az e-mail címeket.
 - c. Kattintson a **Tovább**gombra, majd kattintson a **Mentés** gombra.
4. Az Összevonás alatt Szabályozásként válassza a **Reakció kiváltása, ha több esemény történik óránként** elemet.
5. A Műveletek fül alatt válassza az **e-mail küldése** elemet.
6. Kattintson a **Tovább**gombra, majd kattintson a **Mentés** gombra.
7. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [A McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló beállításainak megadása](#).

A McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló beállításainak megadása

1. A többfunkciós nyomtató Embedded Web Server alkalmazásában kattintson a **Tulajdonságok > Biztonság** elemre.
2. Kattintson a **McAfee beágyazott ellenőrzés** elemre.
3. A McAfee beágyazott ellenőrzés oldalon az eszköz biztonsági szint mellett kattintson a **Szerkesztés** gombra.
4. Válassza ki a **McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló**elemet, majd kattintson a **Mentés** gombra.
5. Válassza ki a **McAfee ePolicy Orchestrator kiszolgáló**elemet, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra.
6. Válasszon egy címtípust. Írja be a kiszolgáló megfelelően formázott címét vagy a gazdagép nevét, majd szükség esetén módosítsa a port számát.
7. A Felhasználónév alatt írja be a nyomtató által a McAfee ePO kiszolgálóprogram eléréséhez használt nevet.
8. Írja be a jelszót, majd megerősítéshez ismét írja be a jelszót.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.
10. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Nyomtatók megjelölése szupercsomópontként.](#)

Nyomtatók megjelölése szupercsomópontként

A McAfee ePO Xerox® bővítménye akár három Xerox® nyomtatót is képes szupercsomópontként kezelni, amelyek a többi, a felügyelete alatt álló egyéb Xerox® nyomtatóval kommunikálnak. A Xerox azt ajánlja, hogy egynél több Xerox® nyomtatót jelöljön ki szupercsomópontként. Ha egy szupercsomópont nem működik vagy offline állapotú, a McAfee ePO a többi szupercsomóponton keresztül tud kommunikálni a többi nyomtatóval. A nyomtatókat úgy jelölheti ki szupercsomópontoknak, hogy meghatározott bejegyzéseket vesz fel a DNS-kiszolgálón.

Megjegyzés:

- A Xerox® nyomtatóinak és a McAfee ePO kiszolgálónak ugyanazt a DNS-kiszolgálót kell használniuk.
- A következő eljárásokat a DNS-kiszolgálón, ne a McAfee ePO kiszolgálón hajtsa végre!

DNS-bejegyzéseket a következőképpen vehet fel:

DNS-bejegyzések hozzáadása egy vagy több meglévő tartományhoz

Ha kis számú tartomány van a hálózatában, ezzel a módszerrel vegyen fel DNS-bejegyzéseket az egyes tartományokba.

1. A DNS-kiszolgálón keresse meg az összes olyan nyomtató tartományát, amelyet szupercsomópontként kíván kijelölni.
2. Minden egyes tartomány esetében adjon bejegyzéseket az összes szupercsomópontához, majd nevezze el őket:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

 **Megjegyzés:** A szupercsomópontok bejegyzései nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre.

3. Ha a hálózata egynél több DNS-kiszolgálót használ, az előző lépést ismételje meg az összes DNS-kiszolgálóra.
4. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen](#).

DNS-bejegyzések hozzáadása egy új tartományhoz

Ha nagy számú tartomány van a hálózatában, ezzel a módszerrel vegyen fel DNS-bejegyzéseket egyetlen tartományba.

1. A DNS-kiszolgálón hozzon létre egy **Xerox.local** nevű tartományt. A McAfee ePO Xerox bővítménye ilyen elnevezésű tartományt keres.
2. A Xerox.local tartomány esetében adjon bejegyzéseket az egyes szupercsomópontokhoz, majd nevezze el őket:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3

3. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen](#).

Annak biztosítása, hogy az eszköz kezelése a McAfee ePO-ban történjen

1. A McAfee ePO-ban kattintson a **Rendszerfa** elemre.
2. Kattintson az **Elveszett és megtalált** elemre.
3. Az előzetes beállítás alatt válassza ki az **Aktuális csoport és minden alcsoportja** elemet.
4. Ellenőrizze, hogy a Xerox eszköze megjelenik.
5. Ellenőrizze, hogy a Xerox eszköze Kezelt elemként jelenik meg a Kezelési állapot alatt.
6. A McAfee ePO ablakban a Menü alatt válassza ki a **Harmadik fél** elemet, majd kattintson a **Xerox MFP** bővítményre.
7. A kényelmes McAfee ePO hozzáférés érdekében húzza át a **Xerox MFP** bővítmény ikonját a felső szalagterületre.
8. A biztonsági figyelmeztetések további beállításaihoz lépjen ide: [A McAfee ePO proxy beállítása](#).

A McAfee ePO proxy beállítása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- A McAfee ePO proxy beállítása 22

A McAfee ePO proxy beállítása

Ha proxy kiszolgálót használ, azt a McAfee ePO segítségével kell beállítani

1. A McAfee ePO-ban a Menü alatt válassza ki a **Beállítás** elemet.
2. Válassza a **Kiszolgáló beállítások** elemet.
3. Válassza a **Proxybeállítások** elemet.
4. A jobb alsó sarokban kattintson a **Szerkesztés** elemre.
5. A Típus alatt válassza ki a **Proxy-beállítások manuális megadása** elemet.
6. A proxy-kiszolgáló beállításai alatt manuálisan adja meg a telephelye egyedi beállításainak megfelelő értékeket.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.
8. Indítsa újra az ePO kiszolgálót.



Megjegyzés: Ha nem hajtja végre ezt az eljárást, **Error-2** hibaüzenetet fog kapni a Xerox MFP bővítmény megnyitásakor.

A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése 24

A McAfee ePO bővítmények eltávolítása és újra telepítése

Ha telepítés közben egy üzenet azt jelzi, hogy a Solidcore bővítmény már telepítve van, távolítsa el a már meglévő Solidcore bővítményt. A telepítés befejeződése után telepítse újra a Xerox által biztosított szoftvert, majd frissítse a Solidcore bővítményt. Ennek a két lépésnek a végrehajtása megteremti a szoftver újabb verzióra való frissítéséhez szükséges alapokat.

1. Távolítsa el az aktuális szoftvert.
2. Telepítse a Xerox által biztosított szoftvert.
3. Hajtsa végre a teljes beállítási eljárást a most telepített szoftververzióval.
4. Ha van, frissítsen újabb verzióra.

