

Vigtigt til Xerox UNIX-printerdriver

Denne fil giver UNIX-systemadministratoren grundlæggende instruktioner for installation, konfiguration og fjernelse af UNIX Xerox-printerdriver.

1. INSTALLATION

- Du skal have rodbrugerrettigheder for at kunne installere Xerox UNIX-printerdriveren.
- Hvis du indlæste installationspakken for UNIX Xerox-printerdriveren fra xerox.com hjemmesiden, er installationspakken en indbygget OS-installationspakke til din UNIX OS. Se afsnit 4 om indbyggede styringskommandoer for OS-installationspakke for instruktioner om, hvordan du installerer denne pakke på din klientmaskine.
- Hvis du bruger .sh-installationsfilen fra Xerox installations DVD'en, skal du bruge følgende kommando som rodbruger:

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

Installationsprogrammet vil vise en slutbrugerlicensaftale, som du skal acceptere for at fortsætte installationen. Installationsprogrammet vil derefter tjekke din klientmaskine for tidligere installationer og fortsætte med den nuværende installation.

BEMÆRK: Hvis installationsfilen ikke kan køres, skal du kontrollere kørselstilladelserne i installationsfilen og tilføje kørselstilladelser, hvis det er nødvendigt. Det er et kendt problem, at kørselstilladelserne kan blive fjernet under kopiering af installationsfilen afhængig af, hvilken kopimetode der anvendes.

2. KONFIGURATION AF PRINTKØER

- Du skal have rodbrugertilladelser for at kunne konfigurere printkøer.
- Kør programmet xeroxpmtmgr Printer Manager ved at udføre følgende kommando som rodbruger:

```
xeroxpmtmgr<Enter>
```

- Der er en hjælpefunktion i xeroxpmtmgr, som giver vejledning i brug af programmet.

3. AFINSTALLATION

- Du skal have rodbrugertilladelser for at kunne afinstallere software og fjerne filer fra `/opt/Xerox/prtsys-bibliotekstræet`.
- Hvis du vil afinstallere Xerox UNIX-printerdriveren, skal bruge de indbyggede OS-kommandoer til at afinstallere software. Se afsnit 4 om indbyggede styringskommandoer for OS-installationspakke for instruktioner om, hvordan du afinstallerer denne pakke på din klientmaskine.
- Hvis du vil installere en anden version af UNIX Xerox-printerdriveren, men ønsker at bevare din Xerox UNIX-printerdrivers printkøer ved afinstallation/installation, skal du kopiere filen `/opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db` til en midlertidig placering udenfor `/opt/Xerox-bibliotekstræet`, inden du afinstallerer UNIX Xerox-printerdriveren. Når du har installeret Xerox UNIX-printerdriveren igen, skal du så kopiere QueueInfo .db-filen tilbage ind i `/opt/Xerox/prtsys/db`.
- Den indbyggede OS afinstallation kan efterlade nogle filer i `/opt/Xerox/prtsys/db-biblioteket`, da disse filer blev oprettet af de eksekverbare UNIX-printerdriverindstillinger og ikke af installationspakken. Efter afinstallation af UNIX-printerdriveren, kan du roligt fjerne disse filer ved at køre følgende kommando som rodbruger:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

4. INDBYGGEDE OS-INSTALLATIONSPAKKE STYRINGSKOMMANDOER

Denne tabel viser en liste over de kommandoer, der kan anvendes til at installere pakken, forespørge om pakken er installeret og fjerne pakken. De fleste operativsystemer giver også en GUI front-end til disse kommandoer - se din OS-dokumentation for flere oplysninger

Pakke type	Installer	Forespørgsel	Fjern
.deb	<code>dpkg -i {Pakke}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Pakke}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Pakke}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Pakke} *</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Bemærk: HP-UX kræver en absolut sti til pakkedepotet og en omvendt skrånstreg før stjerne

Bemærk: AIX-brugere skal måske køre `/usr/sbin/updtvpkg`, hvis rpm installation mislykkes

5. FOR YDERLIGERE INFORMATION

- Se hovedsiderne for `xeroxprtmgr`, `xeroxprint`, `xeroxquemgr` og `xeroxlogmgr`.