

## Xerox UNIX -tulostinajurin Lueminut-tiedosto

Tämä tiedosto sisältää UNIX-järjestelmänvalvojille tarkoitettut Xerox UNIX -tulostinajurin asennuksen ja määrittelyn sekä asennuksen poiston perusohjeet.

### 1. ASENNUS

- Xerox UNIX -tulostinajurin asennukseen tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.
- Jos latsit Xerox UNIX -tulostinajurin asennuspaketin xerox.com-verkkosivustosta, kyseessä on käyttöjärjestelmäkohtainen UNIX-asennuspaketti. Katso paketin asennusohjeet työasemaa varten kohdasta 4, Käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketin hallintakomennot.
- Jos käytät Xeroxin asennus-DVD:n sisältämää .sh-asennustiedostoa, anna seuraava komento root-käyttäjänä:

```
./Xeroxv5Pkg-{käyttöjärjestelmän_nimi}-{versio}.sh<Enter>
```

Asennusohjelma tuo näkyviin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen, joka on hyväksyttävä, jotta asennus voi jatkua. Tämän jälkeen asennusohjelma tarkistaa työaseman aiempien asennusten varalta ja jatkaa nykyistä asennusta.

HUOMAUTUS: Jos asennustiedoston suoritus ei onnistu, tarkista sen suoritusoikeudet ja lisää ne tarvittaessa. On tunnettu ongelma, että suoritusoikeudet saattavat poistua asennustiedoston kopioinnin yhteydessä sen mukaan, mitä kopiointitapaa käytetään.

### 2. TULOSTUSJONOJEN MÄÄRITYS

- Tulostusjonojen määrittelyyn tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.
- Suorita Printer Manager -sovellus xeroxprtmgr antamalla seuraava komento root-käyttäjänä:

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- Xeroxprtmgr-sovelluksessa on käyttöohjeet sisältävä ohjetoiminto.

### 3. ASENNUKSEN POISTO

- Asennuksen poistoon sekä /opt/Xerox/prtsys-hakemistorakenteen tiedostojen poistoon tarvitaan root-käyttäjän oikeudet.
- Xerox UNIX -tulostinajurin asennuksen poistossa tulee käyttää käyttöjärjestelmäkohtaisia ohjelmistoasennuksen poistokomentoja. Katso ohjelmistoasennuksen poisto-ohjeet työasemaa varten kohdasta 4, Käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketin hallintakomennot.
- Jos aiot asentaa Xerox UNIX -tulostinajurin toisen version ja haluat säilyttää Xerox UNIX -tulostinajurin tulostusjonot asennuksen poiston ja uuden asennuksen jälkeiseen käyttöön, kopioi tiedosto /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db ennen Xerox UNIX -tulostinajurin asennuksen poistoa väliaikaiseen sijaintiin, joka on muualla kuin /opt/Xerox-hakemistorakenteessa. Kopioi QueueInfo.db-tiedosto sitten Xerox UNIX -tulostinajurin uuden asennuksen jälkeen polkuun /opt/Xerox/prtsys/db.
- Käyttöjärjestelmäkohtainen asennuksen poisto saattaa jättää /opt/Xerox/prtsys/db-hakemistoon joitakin tiedostoja. Syynä on se, että ne eivät ole asennuspaketin vaan UNIX-tulostinajurin ohjelmatiedostojen luomia tiedostoja. Kun olet poistanut UNIX-tulostinajurin asennuksen, voit turvallisesti poistaa kyseiset tiedostot antamalla seuraavan komennon root-käyttäjänä:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄKOHTAISET ASENNUSPAKETIN HALLINTAKOMENNOT

Tässä taulukossa on luettelo komennoista, joita voi käyttää paketin asennukseen, paketin asennustilan kyselyyn ja paketin poistoon. Useimmissa käyttöjärjestelmissä näitä komentoja voi käyttää myös graafisessa käyttöliittymässä. Katso lisätietoja käyttöjärjestelmän ohjeista.

Paketin tyyppi	Asennus	Kysely	Asennuksen poisto
.deb	<code>dpkg -i {paketti}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {paketti}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {paketti}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {paketti} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Huomautus: HP-UX edellyttää paketin lähteen (depot) absoluuttista polkua sekä kenoviivaa tähden eteen.

Huomautus: AIX-käyttäjien on ehkä ajettava `/usr/sbin/updtvpkg`, jos rpm-asennus epäonnistuu.

#### 5. LISÄTIETOJA

- Katso lisätietoja sovellusten `xeroxprtmgr`, `xeroxprint`, `xeroxquemgr` ja `xeroxlogmgr` manuaalisivuilta (man-komento).