

Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram – Fontos tudnivalók

Ez a fájl a Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítésére, beállítására és eltávolítására vonatkozó alapvető utasításokat tartalmazza a UNIX operációs rendszerek rendszergazdái számára.

1. TELEPÍTÉS

- A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez gyökérszintű felhasználói jogosultságokkal kell rendelkeznie.
- Ha a Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram telepítőcsomagját a xerox.com webhelyről töltötte le, akkor a telepítőcsomag az Ön UNIX operációs rendszeréhez tartozó natív telepítőcsomag. A csomag ügyfélgépekre való telepítésére vonatkozó utasításokat a 4. fejezetben találja (Az operációs rendszer natív telepítőcsomag-kezelő parancsai).
- Ha a Xerox Install DVD-n található .sh kiterjesztésű telepítőfájlt használja, akkor gyökérszintű felhasználóként futtassa a következő parancsot:

```
./Xeroxv5Pkg-{OScimke}-{Verzio}.sh<Enter>
```

A telepítő megjeleníti a Felhasználói licencszerződést. A telepítés folytatásához fogadja el a szerződési feltételeket. A telepítő ezután ellenőrzi, hogy az ügyfélgépen megtalálható-e az alkalmazás egyik korábbi verziója, majd megkezdi az aktuális verzió telepítését.

MEGJEGYZÉS: Ha a telepítőfájlt nem sikerül futtatni, ellenőrizze a telepítőfájlban szereplő futtatási engedélyeket, és ha szükséges, vegyen fel újakat. Az alkalmazott másolási módszertől függően előfordulhat, hogy a másolás során törlődnek a telepítőfájlban megadott futtatási engedélyek. Ez egy ismert probléma.

2. NYOMTATÁSI SOROK BEÁLLÍTÁSA

- A nyomtatási sorok beállításához gyökérszintű felhasználói jogosultságokkal kell rendelkeznie.
- Gyökérszintű felhasználóként az alábbi parancs segítségével futtassa a xeroxprtmgr nyomtatáskezelő alkalmazást:

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- A xeroxprtmgr súgófüggvénye segítséget nyújt az alkalmazás használatához.

3. AZ ALKALMAZÁS ELTÁVOLÍTÁSA

- A szoftver eltávolításához és a fájlok /opt/Xerox/prtsys könyvtárból való törléséhez gyökérszintű felhasználói jogosultságokkal kell rendelkeznie.
- A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram eltávolításához az operációs rendszer szoftverek eltávolítására vonatkozó natív parancsait kell használnia. A szoftver ügyfélgépekről való eltávolítására vonatkozó utasításokat a 4. fejezetben találja (Az operációs rendszer natív telepítőcsomag-kezelő parancsai).
- Ha a Xerox Unix nyomtató-illesztőprogram valamelyik másik verzióját telepíti, és a telepítési/eltávolítási folyamat során szeretné megőrizni a Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogramban felállított nyomtatási sorokat, a Xerox Unix nyomtató-illesztőprogram eltávolítása előtt másolja a /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db fájlt a /opt/Xerox könyvtárfán kívül egy tetszőleges ideiglenes könyvtárba. A Xerox UNIX nyomtató-illesztőprogram újratelepítését követően másolja vissza a QueueInfo.db fájlt a /opt/Xerox/prtsys/db könyvtárba.
- Az operációs rendszer natív eltávolítási eljárásának használatakor előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem törölődnek a /opt/Xerox/prtsys/db könyvtárból, mert azokat nem a telepítőcsomag, hanem a UNIX nyomtató-illesztőprogram hozta létre. A UNIX nyomtató-illesztőprogram eltávolítása után ezeket a fájlokat biztonságosan eltávolíthatja. Ehhez gyökérszintű felhasználóként adja ki a következő parancsot:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

4. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER NATÍV TELEPÍTŐCSOMAG-KEZELŐ PARANCSAI

Ebben a táblázatban található azok a parancsok, amelyeket a csomag telepítéséhez és a csomag eltávolításához használhat, illetve amelyekkel ellenőrizheti, hogy a csomag telepítve van-e. A legtöbb operációs rendszer grafikus felhasználói felületet (GUI frontend) is biztosít ezeknek a parancsoknak a használatához. További tudnivalókat az operációs rendszer dokumentációjában talál.

Csomag típusa	Telepítés	Lekérdezés	Eltávolítás
.deb	<code>dpkg -i {Csomag}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Csomag}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Csomag}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Csomag} *</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Megjegyzés: A HPUX rendszereken a csomagtár eléréséhez abszolút elérési utat kell megadni, a csillag előtt pedig fordított perjelet kell használni.

Megjegyzés: Ha az rpm használatával való telepítés sikertelen AIX rendszereken, szükség lehet a `/usr/sbin/updtpkg` parancs futtatására.

5. TOVÁBBI TUDNIVALÓK

- Tekintse meg a `xeroxprtmgr`, a `xeroxprint`, a `xeroxquemgr` és a `xeroxlogmgr` alkalmazásokhoz tartozó főoldalakat.