

## Leesmij Xerox UNIX-printerdriver

Dit bestand is bestemd voor de UNIX-systeembeheerder. Het bevat de basisinstructies voor de installatie en de-installatie van de Xerox UNIX-printerdriver.

### 1. INSTALLATIE

- Voor het installeren van de Xerox UNIX-printerdriver zijn rootgebruikersbevoegdheden vereist.
- Als u het installatiepakket voor de Xerox UNIX-printerdriver van [www.xerox.com](http://www.xerox.com) hebt gedownload, is het installatiepakket een systeemeigen installatiepakket voor uw UNIX-besturingsprogramma. Raadpleeg sectie 4, Opdrachten voor het beheer van systeemeigen installatiepakketten, voor instructies voor het installeren van dit pakket op uw eigen clientcomputer.
- Als u gebruikmaakt van het installatiebestand `.sh` op de Xerox-installatie-dvd, voert u de volgende opdracht uit als rootgebruiker:

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

In het installatieprogramma wordt een gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers weergegeven. Om door te kunnen gaan met de installatie moet u akkoord gaan met deze gebruiksrechtovereenkomst. Het installatieprogramma controleert de clientcomputer vervolgens op eerdere installaties en vervolgt de huidige installatie.

OPMERKING: als het installatiebestand niet kan worden uitgevoerd, controleert u de uitvoermachtigingen voor het installatiebestand en voegt u machtigingen toe, indien nodig. Afhankelijk van de gebruikte kopieermethode kan het gebeuren dat de uitvoermachtigingen tijdens het kopiëren van het installatiebestand worden verwijderd. Dit is een bekend probleem.

### 2. AFDRUKWACHTRIJEN INSTELLEN

- Voor het instellen van afdrukwachtrijen zijn rootgebruikersbevoegdheden vereist.
- Start de applicatie `xeroprmtmgr` Printer Manager door de volgende opdracht als rootgebruiker uit te voeren:

```
xeroprmtmgr<Enter>
```

- De applicatie `xeroprmtmgr` bevat een helpfunctie met instructies voor het gebruik van de applicatie.

### 3. DE INSTALLATIE ONGEDAAN MAKEN

- Rootgebruikersbevoegdheden zijn vereist om de installatie van de software ongedaan te maken en bestanden uit /opt/Xerox/prtsys te kunnen verwijderen.
- Voor het ongedaan maken van de installatie van de Xerox UNIX-printerdriver moet u de systeemeigen besturingsprogramma-opdrachten voor het de-installeren van software gebruiken. Raadpleeg sectie 4, Opdrachten voor het beheer van systeemeigen installatiepakketten, voor instructies voor het de-installeren van de software op uw eigen clientcomputer.
- Als u een andere versie van de Xerox UNIX-printerdriver gaat installeren en u de afdrukwachtrijen van de Xerox UNIX-printerdriver tijdens het de-installatie-/installatieproces wilt behouden, kopieert u het bestand /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db naar een tijdelijke map buiten de /opt/Xerox-mappenstructuur voordat u de Xerox UNIX-printerdriver verwijdert. Vervolgens kopieert u, na het opnieuw installeren van de Xerox UNIX-printerdriver, het bestand QueueInfo .db terug in de map /opt/Xerox/prtsys/db.
- Tijdens de systeemeigen de-installatie kan het gebeuren dat er bestanden in de map /opt/Xerox/prtsys/db achterblijven. Dit komt doordat deze bestanden door de uitvoerbestanden van de UNIX-printerdriver zijn gemaakt, en niet door het installatiepakket. Na het de-installeren van de UNIX-printerdriver kunt u deze bestanden op een veilige manier verwijderen door de volgende opdracht als rootgebruiker uit te voeren:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. OPDRACHTEN VOOR HET BEHEER VAN SYSTEEMEIGEN INSTALLATIEPAKKETTEN

In deze tabel vindt u de lijst met opdrachten die kunnen worden gebruikt om het pakket te installeren, na te gaan of het pakket is geïnstalleerd en het pakket te verwijderen. De meeste besturingssystemen zijn voor het uitvoeren van deze opdrachten ook voorzien van een grafische gebruikersinterface. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.

Pakkettype	Installeren	Opvragen	Installatie ongedaan maken
.deb	<code>dpkg -i {Package}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Package}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Package}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Package} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Opmerking: voor HP-UX is een absoluut pad naar de opslagplaats van het pakket vereist en moet er een backslash voor het sterretje worden geplaatst

Opmerking: AIX-gebruikers moeten `/usr/sbin/updtvpkg` uitvoeren als `rpm install` niet werkt

#### 5. VOOR MEER INFORMATIE

- Zoek in de handleiding naar `xeroxprtmgr`, `xeroxprint`, `xeroxquemgr` en `xeroxlogmgr`.