

Geachte klant,

Deze set bevat de software voor Xerox Production Print Services versie 3.75x waarmee de volgende printerproducten worden ondersteund:

- ❖ DocuTech 6100, 6115, 6135, 6155 en 6180 Production Publishers
- ❖ DocuTech 135 met Network Server 1.40 of NS Plus Server Series
- ❖ Printers DocuPrint 4050, 4090, 4850, 4890 en 92 CNPS
- ❖ Printers DocuPrint 96, 4635, 100, 115, 135, 155 en 180 NPS/IPS
- ❖ Printers DocuPrint 100, 115, 135, 155 en 180 EPS
- ❖ Printers DocuTech 65/75/90 Publishers en DocuPrint 65/75/90 EPS
- ❖ Printers DocuPrint 350, 425, 500, 700, 850, 1000, 900 Plus en 1300 Plus
- ❖ Printer DocuTech 1900 CF
- ❖ Digitale persen DocuColor 2045, 2060, 5252 en 6060
- ❖ Digitale productiepers DocuColor iGen3

De software XPPS versie 3.7.xx kan worden gebruikt op de volgende besturingssystemen:

- ❖ Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 en XP.
- ❖ Macintosh OS 8.6 of hoger, OS 9 en OS X versie 10.1 (of hoger) alleen in de mode Klassiek voor de Xerox Job Ticket PlugIn (Xerox-opdrachtkaart-plugin) en XDS.
- ❖ Macintosh OS X versie 10.1 (of hoger) alleen in Native Mode voor XDS Plus, het hulpprogramma voor het bijwerken van de opdrachtkaart (Job Ticket Upgrade Tool), XDS command line client (de opdrachtregelclient) en het hulpprogramma Printerregistratie van XDS (XDS Printer Registration Tool).
- ❖ Solaris 2.8 en hoger, die XDS Plus, het Job Ticket Upgrade Tool, de XDS command line client de opdrachtregelclient) en het XDS Printer Registration Tool ondersteunt.
- ❖ Red Hat Linux, versie 7.3, die XDS Plus, het Job Ticket Upgrade Tool, de XDS command line client en het XDS Printer Registration Tool ondersteunt. *Instructies voor het installeren van XDS Plus - software voor Linux zijn abusievelijk uit de Installatiehandleiding weggelaten maar zijn aan het einde van deze brief opgenomen.*

Deze software biedt de volgende functionaliteit voor alle ondersteunde printers:

- ❖ Xerox Document Submission, XDS, software en printerdrivers voor Windows 2000/XP, versie 3.7.
- ❖ XDS-software en printerdrivers voor Windows 95/98/ME/NT 4.0, versie 3.6.
- ❖ XDS-software en printerdrivers voor Macintosh OS 8.6+, OS 9 en OS X, versie 3.6.
- ❖ XDS Plus-software voor Solaris 2.8, versie 3.7 en Red Hat Linux versie 7.3



Deze software biedt de volgende functionaliteit:

- ❖ XDS Plus, een op Java gebaseerd hulpprogramma voor de verzending van opdrachten dat kan worden gebruikt op ieder besturingssysteem dat Java 1.3 ondersteunt. Met het hulpprogramma XDS Plus kan de gebruiker opdrachten verzenden naar een printer via IPP of LPR. Met de toets Beheer in XDS Plus kunt u de status van de Printer, Wachtrij en/of Opdracht zien op de DocuSP-controller of aangesloten printer vanaf ieder client-werkstation.
- ❖ XDS-printerregistratie, dat een lijst van beschikbare printers bijhoudt voor gebruik met XDS Plus en XDS Plus biedt de specifieke mogelijkheden van deze printers.
- ❖ Xerox-opdrachtkaartconverter (biedt de mogelijkheid opdrachtkaarten die zijn opgeslagen in XPPS 2.x of oudere versies (.xjt ASCII-indeling) te converteren naar de nieuwe indeling XPIF (Xerox Printing Instruction Format, indeling van Xerox voor afdruk-instructies) voor gebruik met XDS Plus.

OPMERKING: XDS Plus-opdrachtkaarten worden opgeslagen in de indeling Xerox Printing Instruction Format, XPIF. In de versie 2.7 van de printerdrivers en de Xerox Document Submission-software worden opdrachtkaarten in ASCII-indeling opgeslagen. De twee soorten opdrachtkaarten zijn niet verwisselbaar.

- ❖ Met de XDS-opdrachtregelclient kan de gebruiker een opdrachtkaart toepassen op een opdracht, en deze verzenden via een set opdrachten in een MS DOS- of Unix-venster.
- ❖ Met de controller van DocuSP 3.1 of hoger kunnen opdrachten worden verzonden via XDS Plus dat als applet in een clientwebbrowser draait. De ondersteunde browsers zijn Microsoft Internet Explorer 5.x en 6.0 en Netscape 6.2.
- ❖ De controller van DocuSP 3.1 of hoger ondersteunt ook opdrachtverzending via een HTTP-gateway met behulp van de DocuSP-webinterface die alleen wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer 5.5 met Service Pack 2 en 6.0 en Netscape 6.2.

Klantenondersteuning:

Bel wanneer u op problemen stuit met dit product de juiste afdeling voor klantenondersteuning, voor Nederland: 020 - 6563620 en voor België 02 - 7131 453.



Belangrijke informatie:

- ❖ De volgende software, eerder verkrijgbaar als onderdeel van uitgaven van Xerox Production Print Services, is niet langer beschikbaar.
 - ❖ Xerox Windows 9x/ME PCL5e-printerdrivers
 - ❖ Xerox Windows NT 4.0 PCL5e-printerdrivers

Ten gevolge van deze wijziging zijn de installatie-instructies bij de *Installatiehandleiding voor Xerox Production Print Services* niet langer geldig. Bij deze set is een document gevoegd met bijgewerkte instructies voor de installatie van de volgende elementen vanaf de bijgesloten CD ROM:

 - ❖ Xerox Document Submission (XDS)
 - ❖ Aangepaste PostScript-printerdrivers van Xerox voor Windows 9x, ME en NT 4.0
 - ❖ Aangepaste PostScript- en PCL-printerdrivers van Xerox voor Windows 2000 en XP
- ❖ Opdrachtverzending via lpr met de XDS-opdrachtregelclient wordt niet meer ondersteund.
- ❖ DocuSP 3.8 ondersteunt afdrukken met PCL XL klasse 2.1 voor kleurenprinters en PCL XL klasse 2.0 voor de zwart/wit-printers. XPPS 3.7.5x heeft geen aangepaste PCL XL (PCL6)-printerdriver van Xerox. De PCL XL-toepassingen kunnen alleen worden benut wanneer een native HP PCL XL -driver wordt gebruikt. De gekozen driver moet dezelfde klasse van PCL ondersteunen als de DocuSP.
 - ❖ Zelfs met een HP PCL XL-driver die dezelfde klasse van PCL ondersteunt als de DocuSP, kunnen er kleine compatibiliteitsproblemen zijn vanwege commando's in de PCL die niet worden ondersteund op de DocuSP. Neem indien nodig voor hulp contact op met een medewerker van klantenondersteuning van Xerox.
 - ❖ Native HP PCL-drivers ondersteunen niet alle toepassingen van de op DocuSP gebaseerde printer. Eventuele printerspecifieke toepassingen kunnen worden geprogrammeerd op de DocuSP-controller nadat de opdracht is verzonden.
 - ❖ DocuSP 3.8 ondersteunt nog steeds afdrukken met PCL 5e en de aangepaste PCL 5e-drivers van Xerox zijn nog steeds verkrijgbaar.
- ❖ Er kan vanuit Windows NT/2000/XP worden afgedrukt met een DocuSP 2.X-printer en de aangepaste PCL 5e of PS-drivers van Xerox wanneer de gebruiker als volgt te werk gaat:
 1. Selecteer Start -> Instellingen -> Printers.
 2. Selecteer de 3.7.5x Xerox-printerdriver die wordt gebruikt
 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen...
 4. Selecteer het tabblad Apparaatinstellingen.
 5. Selecteer Ja voor "DocuSP 2.X-compatibele opdrachtkaart zenden", omgekeerd leidt de instelling Nee voor "DocuSP 2.X-compatibele opdrachtkaart zenden" tot de vorming van een XPIF-opdrachtkaart (DocuSP 3.X) aan het begin van de opdracht, dit is tevens de standaardinstelling.
- ❖ PS kan zonder een Xerox-opdrachtkaart worden gevormd wanneer de gebruiker als volgt te werk gaat:
 1. Selecteer Start -> Instellingen -> Printers.
 2. Selecteer de 3.7.5x Xerox-PS-printerdriver die wordt gebruikt
 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Standaardwaarden document...
 4. Selecteer het tabblad Geavanceerd.
 5. Selecteer Nee voor "Xerox-opdrachtkaart zenden", omgekeerd leidt de instelling Ja voor "Xerox-opdrachtkaart zenden" tot de vorming van een opdrachtkaart aan het begin van de opdracht, dit is tevens de standaardinstelling.

- ❖ Volg de instructies van de installatie-wizard op het scherm voor installatie van de Windows-software.
- ❖ Setvorming wordt niet ondersteund voor NPS-printers.
- ❖ Windows NT Service Pack 5 of hoger wordt vereist voor het gebruik van de NT-drivers.

Inhoud:

- ❖ Deze brief
- ❖ Software Xerox Production Print Services versie 3.7.52 voor Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Macintosh en Solaris 2.8, 1 CD ROM
- ❖ Xerox Production Print Services versie 3.7.5x – Handleidingen voor de gebruiker, 1 CD ROM

Instructies voor de installatie van de clientsoftware zijn inbegrepen bij de documentatie, die in Adobe Acrobat PDF-indeling te vinden is op de bijgesloten CD ROM.

De documentatie kan alleen worden afgedrukt of gelezen wanneer u Adobe Acrobat Reader versie 4.0 of hoger op uw werkstation heeft. Adobe Acrobat Reader kan worden geïnstalleerd vanaf de CD ROM.

Zie de procedure aan het einde van deze brief voor het installeren van Adobe Acrobat Reader.



Opmerkingen en voorbehouden:

Afhankelijk van de beschikbare toepassingen zijn de volgende voorbehouden wellicht niet toepasselijk op alle ondersteunde printerproducten of Xerox Production Print Services-software. Zie de onderstaande tabel om na te gaan op welke printerproducten en welk clientplatform ieder voorbehoud van toepassing is.

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
Pictogrammen/ bitmaps in het tabblad Xerox-instellingen kunnen de verkeerde achtergrondkleur hebben in Windows XP als de Windows XP-stijl wordt gebruikt voor de weergave op het beeldscherm (dit is de standaardweergave).	Alle	Windows XP
Als alias-snelkoppelingen zijn gemaakt in MAC OSX voor XDS Plus, worden met het ongedaan maken van de installatie geen alias-pictogrammen verwijderd van Tool Dock, en moet de gebruiker zelf de alias-snelkoppelingen in Tool Dock verwijderen op de volgende wijze: - klik op de alias in het dock - er verschijnt een vraagteken bij de alias die moet worden verwijderd - sleep het aliaspictogram naar de prullenbak	Alle	XDS Plus
Maak niet meer dan 1000 speciale pagina's in XDS Plus.	Alle	XDS Plus
Stel de 'locale' of omgeving van XDS Plus (via de flag "-Dlocale=??") altijd in op de gewenste taal. Als u bijvoorbeeld XDS Plus op een Duits systeem gebruikt, maar de locale van XDS Plus (via de flag "-Dlocale=fr?") instelt op Frans, wordt de tekst van XDS Plus in het Frans weergegeven, maar sommige tekst is in het Duits.	Alle	XDS Plus
Wanneer u op het tabblad Status omhoog of omlaag door een tabel schuift, kunnen de rijen samenvloeien. Er is een probleem met Java en bepaalde videokaarten, met name in Windows 95/98/ME. Dit kan worden opgelost door DirectDraw uit te zetten. Voeg in het batch-bestand waarmee XDS Plus (jxdsuser_win32.bat) wordt gestart, de volgende parameter toe: -Dsun.java2d.noddraw=true	Alle	XDS Plus
Als de standaardkaart wordt overschreven, verwijdert u 'default.xpf' in de basisdirectory van de gebruiker in de map '.JxdsUIRootInfo'. Start XDS Plus opnieuw. Er wordt een kopie gemaakt van de standaardopdrachtkaart die op die plaats wordt opgeslagen. Selecteer bij een Macintosh Ga naar map... uit het menu Ga in de Zoeker en typ het pad naar de standaard .xjt (bijvoorbeeld /Users/<gebruikersnaam>/JxdsUIRootInfo).	Alle	XDS Plus

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
Selecteer voor ASCII-opdrachten een PDL-type "Gewone tekst" of "Printerstandaardinstelling".	Alle	DocuSP-webinterface
Opdrachten met storingen worden in de wachtrij weergegeven als vastgehouden.	Alle	DocuSP-webinterface
De toets "Afdrukken" zal met tussenpozen niet werken wanneer u probeert een opdracht vanaf de client te verzenden. De toets kan wel normaal worden ingedrukt, maar de client stuurt niets naar de controller. Werk in dat geval de pagina bij met de betreffende toets van de browser.	Alle	DocuSP-webinterface
Als er veel opdrachten in de wachtrij staan, kan het voorkomen dat de vermelding op de beheerpagina van opdrachten die naar de controller zijn verzonden stopt. Nadat er voldoende opdrachten uit de wachtrij zijn verwijderd, kan de beheerpagina weer correct beginnen te werken. Op de printercontroller is de juiste informatie te zien.	Alle	DocuSP-webinterface
Voorbedrukt papier is niet beschikbaar in de keuzelijst met papiersoorten. Als de client voorbedrukt papier nodig heeft, is dit beschikbaar in de XDS Plus-applet.	Alle	DocuSP-webinterface
De halftoonindeling is als volgt: dots - lage frequentie wordt gekoppeld aan "150 Dot" dots - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "200 Dot" lijn - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "200 Lijn" lijn - hoge frequentie wordt gekoppeld aan "300 Lijn" lijn - hoogste frequentie wordt gekoppeld aan "600 Lijn"	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060	DocuSP-webinterface
De halftoonindeling is als volgt: dots - lage frequentie wordt gekoppeld aan "141 Dot" dots - gemiddelde frequentie wordt gekoppeld aan "170 Dot" dots - hoge frequentie wordt gekoppeld aan "212 Dot" stochastisch wordt gekoppeld aan "Stochastisch"	DocuColor iGen3	DocuSP-webinterface
Gebruik niet de opdracht exit met de Xerox Command Line (Xerox-opdrachtregel) wanneer u werkt in de modus multiple command (meervoudige opdrachten), anders loopt het systeem vast. Gebruik in plaats daarvan het kruisje 'X' rechts boven in het venster om het consolevenster te sluiten.	Alle	XDS Command Line

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
<p>Als de Xerox Command Line vast loopt en opnieuw moet worden gestart, gaat u opnieuw naar de mode voor meervoudige opdrachten. Gebruik de volgende opdrachten:</p> <pre>set -p <printer>set -jt <opdrachtkaart></pre> <pre>set -f <af te drukken bestand></pre> <pre>print</pre>	Alle	XDS Command Line
<p>De XDS Command Line verzendt geen opdracht als er een printer in het printerlocatiebestand voorkomt zonder IPP Gateway. Verwijder of verberg de printer die niet wordt ondersteund uit het printerregistratiebestand met behulp van de toepassing XDS Printer Registration (XDS-printerregistratie).</p>	Alle	XDS Command Line
<p>Programmeer in de driver geen beeldverschuiving die groter is dan 12 x 12 inch (30,5 x 30,5 cm).</p>	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT
<p>Bij het gebruik van de Microsoft PostScript-driver met Xerox INF-bestanden voor Windows NT, worden opdrachten met hechting niet volgens de verwachtingen uitgevoerd als 2-zijdig afdrukken (kop/staart) is geselecteerd. Programmeer de afwerkingsoptie op de printer.</p>	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT/2000
<p>De programmering van uitvoer in stapels bij het gebruik van de Microsoft PostScript-driver met Xerox INF-bestanden voor Windows NT leidt tot uitvoer in sets. Programmeer de optie voor setvorming op de DocuSP controller of gebruik een wachtrijonderdrukking.</p>	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT/2000
<p>Drivers beschikken niet over Windows 2000-specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld ICM & JPEG).</p>	Alle	Windows 2000
<p>Wijzig niet de naam van de printers. Indien u de naam van een printer wilt wijzigen, moet dat onmiddellijk na installatie van de printer gebeuren (voordat er wordt afgedrukt of voordat de printereigenschappen worden bekeken). Indien een printer een andere naam wordt gegeven, gaan de opdrachtkaartinstellingen verloren wanneer wordt afgedrukt met de aangepaste Xerox PostScript-driver.</p>	Alle	Windows 95/98/ME

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
Gebruik niet het veld "Opslaan in" wanneer u Opslaan of Afdrukken en opslaan selecteert. Alle bestanden worden opgeslagen in de standaardopslagdirectory op de controller.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Windows 95/98/ME
Gebruik alleen papierformaten Papier 1 en Papier 2 voor het programmeren van speciale pagina's of meervoudige invoegingen.	Alle	Windows 95/98/ME
Als een keuzepapierformaat met een waarde van 17,5 inch (445 mm) nodig is, gaat u als volgt te werk: In XDS in het hoofdvenster: 1. Selecteer "Optie" uit de menubalk. 2. Selecteer "Voorkeursinstellingen"... 3. Kies "millimeters" onder "Eenheden keuzepapierformaat". 4. Selecteer "Opslaan". Vervolg de instelling van het keuzepapierformaat door 444 millimeter te gebruiken in plaats van 17,5 inch.	Alle	Windows 95/98/ME
Als bij een poging om speciale pagina's toe te voegen de toets "Toevoegen" niet beschikbaar is, kunt u proberen te dubbelklikken op een eerder toegevoegde speciale pagina. Daarmee wordt de toets "Toevoegen" weer geactiveerd.	Alle	Windows 95/98/ME
Programmering van verschillende soorten coating voor de voor- en achterzijde van afdrukmetaal is beschikbaar bij de client, maar de controller herkent alleen de coating voor de voorzijde van het afdrukmetaal.	Alle	Windows 95/98/ME
Bij een poging om watermerkinstellingen op te geven in een client met Windows 95 wordt met de toets Toepassen de watermerkinstelling niet opgeslagen wanneer daarna Annuleren wordt geselecteerd. In plaats daarvan wordt de vorige instelling weergegeven.	Alle	Windows 95/98/ME

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
<p>Gebruik voor het opslaan van een opdrachtkaart altijd de reeds aangegeven extensie .xpf. Verander de extensie niet in .xjt. Als een .xpf-opdrachtkaart per abuis is opgeslagen als een bestand met de extensie .xjt, moet u de naam van het bestand wijzigen en de juiste extensie .xpf gebruiken.</p> <p><i>OPMERKING: Wijzig niet de namen van oude opdrachtkaarten die correct zijn opgeslagen met de extensie .xjt. Deze opdrachtkaarten moeten worden geconverteerd met behulp van de Job Ticket Conversion Tool (Hulpprogramma voor opdrachtkaartconversie).</i></p>	Alle	Windows alle
<p>In Microsoft Word moet Stapels zijn geselecteerd in de applicatie wanneer afwerking wordt geprogrammeerd in de Adobe-driver met de Xerox PPD.</p>	Alle	Windows Alle
<p>Als de gebruiker na het downloaden van de software vanaf het web de gecomprimeerde software uitpakt en tijdens dit proces "Annuleren" selecteert, verschijnt het bericht "pakket". Dit bericht zegt niet veel; de gebruiker moet gewoon "Ja" selecteren om door te gaan met annuleren of "Nee" selecteren om het verzoek tot annuleren in te trekken en door te gaan met het uitpakken van het gecomprimeerde bestand.</p>	Alle	Windows Alle
<p>Nadat Uninstall (Installatie ongedaan maken) is gebruikt, is de map Xerox-applicaties nog steeds aanwezig in de map \Startmenu\Programma's en staat het XDS-pictogram nog steeds op het bureaublad. Als de klant niet van plan is de XDS-applicatie opnieuw te installeren, kan de gebruiker de map Xerox-applicaties en het XDS-pictogram zelf verwijderen. Als de klant wel van plan is XDS opnieuw te installeren, vormt de aanwezigheid van de startmap en het pictogram geen belemmering, zij worden gewoon bijgewerkt wanneer XDS opnieuw wordt geïnstalleerd.</p>	Alle	Windows Alle
<p>Wanneer tijdens de installatie de foutmelding "Bestand geblokkeerd" verschijnt, moet de gebruiker "Nee" kiezen als antwoord, de computer opnieuw starten en de installatie opnieuw uitvoeren. Wanneer tijdens de tweede installatie de foutmelding "Bestand geblokkeerd" opnieuw verschijnt, kan de gebruiker rustig "Ja" kiezen als antwoord.</p>	Alle	Windows Alle
<p>Sla geen opdrachten op zonder een instelling voor de optie sets/stapels te hebben opgegeven. Wanneer de opdracht opnieuw wordt uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van de instelling voor sets/stapels in de standaardopdrachtkaart.</p>	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows Alle
<p>Excel-opdrachten die zijn verzonden met een Xerox-driver waarbij twee of meer kopieën worden verlangd, kunnen worden uitgevoerd alsof iedere kopie een aparte opdracht was.</p>	Alle	Windows Alle

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
Sla geen opdrachten met PageMaker 6.5 op om deze later opnieuw uit te voeren. PageMaker voegt de directorypadnaam toe aan de opdracht naam en daardoor wordt de opdracht ongeschikt voor hernieuwde uitvoering vanwege een gewijzigde, niet-gedefinieerde bestandsnaam.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows Alle
Stel trapping (overlapping) niet in op Aan, maar stel onderdrukking van trapping in op het niveau van de DocuSP-wachtrij.	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Windows Alle
Het pictogram voor een nietje in de richting Landschap wordt onjuist weergegeven. Het nietje in de richting Landschap staat op de verkeerde plaats op de afbeelding van het vel papier. Het nietje in de richting Landschap is evenwijdig aan de korte rand (links) van het papier.	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows 95/98/ME Macintosh
Opdrachten met omslagen waarvan het formaat afwijkt van dat van het papier dat geselecteerd is voor het eigenlijke document en met een bedrukte achteromslag worden niet uitgevoerd. Geef het totaal aantal pagina's in de opdracht op dat moet worden afgedrukt op in plaats Alle op te geven voor af te drukken pagina's.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DSP10443	Windows Alle Macintosh
Kies geen afwerkingsoptie voor een opdracht met pagina's van verschillende lengte.	Alle	Windows Alle Macintosh
Verzend met de Xerox Document Submission-software geen opdrachten met verschillende paginabreedten die meer dan 13 mm of een halve inch van elkaar afwijken. Programmeer de paginaverschillen op de DocuSP-controller.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows Alle Macintosh
Bij de installatie van ICC-profielen kan er één profiel ontbreken. Kopieer om dit probleem te verhelpen de ICC-profielen een voor een naar de map ColorSync Profiles in de map Systeem en start de printerdriver nadat ieder profiel is gekopieerd. Als u daarmee klaar bent en er nog steeds een profiel ontbreekt in het menu Printerprofiel in het paneel Kleurafstemming van de printerdriver, kopieert u het ontbrekende profiel nogmaals naar de map ColorSync Profiles, maar met een andere naam, zodat het ICC-profiel in feite tweemaal in de map voorkomt. Alle profielen dienen nu beschikbaar te zijn.	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Macintosh

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
<p>Wanneer u XDS in Classic Mode gebruikt onder Mac OS X, zijn de bureaubladpictogrammen niet beschikbaar, zodat u niet kunt vaststellen en kiezen welke printer de standaardprinter is. Start om vast te stellen welke printer de standaardprinter is SimpleText in Classic Mode (of een andere Classic-applicatie) en selecteer "Druk af" in het menu "Archief". In het dialoogvenster Afdrukken van de AdobePS-printerdriver wordt in het menu "Printer" aangegeven welke printer momenteel de standaardprinter is. Als u de standaardprinter wilt wijzigen, verandert u deze in het menu "Printer" en slaat een lege opdracht in een bestand op. Daarmee wordt de geselecteerde printer de standaardprinter voor XDS. Wanneer u een nieuwe printer definieert in de Kiezer of de Desktop Printer Utility (het hulpprogramma Bureaubladprinterbeheer), wordt de nieuwe printer als standaardprinter ingesteld.</p>	Alle	Macintosh
<p>Als u afdrukt vanuit een applicatie van Microsoft Office (Word, Excel, etc.) met de Xerox-opdrachtkaart-plug-in, kan het gebeuren dat groepsvakken in dialoogvensters niet goed worden weergegeven. De gebruiker dient om dit probleem te voorkomen MS Office 2001 te installeren.</p>	Alle	Macintosh
<p>Gebruik Printerstandaard niet voor de optie Stapels/sets. Selecteer stapels/sets altijd in de opdrachtkaart, omdat een opdracht die wordt verzonden met stapels/sets ingesteld op Printerstandaard bij de printer aankomt als ingesteld op Sets.</p>	Alle	Macintosh
<p>Als het dialoogvenster Printeropties Engelse tekst bevat nadat de printer is ingesteld, moet de gebruiker de printer verwijderen en nogmaals instellen met handmatige PPD-selectie.</p>	Alle	Macintosh
<p>Als de gebruiker geen printerwachtrij selecteert of Geen selecteert bij het slepen en neerzetten van een opdracht in XDS, verschijnt een foutmelding. Wanneer u Annuleren kiest voor de foutmelding, wordt de verwerking van het document afgebroken.</p>	Alle	Macintosh
<p>Wanneer u veel opdrachten verzendt (vooral snel, de ene na de andere) vanaf de Macintosh, kunt u de volgende foutmelding ontvangen: "Document failed to print on the printer <i>PrinterName</i> because of an error -8993" ("Kon document niet afdrukken op printer <i>Naam van de printer</i> vanwege een fout - 8993").</p>	Alle	Macintosh
<p>Opdrachtverzending kan langer duren dan verwacht als de AppleTalk-gateway wordt gebruikt.</p>	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Macintosh
<p>Opdrachten die zijn verzonden met behulp van AppleTalk-gateway kunnen mislukken vanwege netwerkcommunicatiefouten. Verzond de opdracht opnieuw.</p>	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Macintosh

Voorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
Indien de gebruiker foutmeldingen "Onvoldoende geheugen" ontvangt van de plug-ins, moet de hoeveelheid geheugen waarover de applicatie die draaide kan beschikken worden uitgebreid met ongeveer 1 MB. Als de gebruiker bij applicaties zoals Simple Text de Xerox-opdrachtkaart niet kan gebruiken of zien, moet de hoeveelheid geheugen waarover de applicatie die draaide kan beschikken worden uitgebreid met ongeveer 1 MB.	Alle	Macintosh
Het dialoogvenster voor de opdrachtkaart wordt niet goed weergegeven voor de DT6135 plug-in vanuit QuarkXPress 3.2.	DocuPrint 6135	Macintosh
Verwijder bij een upgrade van een versie van de Macintosh Common Client naar versie 3.7 het bestand "Xerox-printervoorkeuren" uit de map Voorkeuren van de gebruiker. Anders kan het voorkomen dat de voorkeuren van de gebruiker in de Xerox-opdrachtkaart-plug-in en de Macintosh XDS niet goed werken.	Alle	Macintosh
Wanneer het dialoogvenster Opdrachtkaart van de Xerox-opdrachtkaart-plug-in wordt weergegeven, kan het gebeuren dat de Help-ballonnen niet meteen worden weergegeven als de tekstballon-help wordt ingeschakeld. De gebruiker kan de cursor over enkele items in het dialoogvenster Afdrukken van de AdobePS-printerdriver bewegen buiten het deelvenster van de Xerox-opdrachtkaart of een van de subvensters van het deelvenster van de Xerox-opdrachtkaart openen en dan terugkeren naar het deelvenster van de Xerox-opdrachtkaart. Na deze actie dienen de Help-ballonnen goed te worden weergegeven.	Alle	Macintosh
De Xerox-opdrachtkaart-plug-in veroorzaakt een storing in de AdobePS-printerdriver wanneer de applicatie PrintShop Mail wordt gebruikt; installeer niet de plug-in. De gebruiker moet afdrukken met behulp van de AdobePS-printerdriver of de Apple LaserWriter-printerdriver en daarbij alleen de printer-PPD gebruiken, en nog eventueel aanvullende opdrachtprogrammering bij de controller verrichten.	Alle	Macintosh

Vorbehoud	Toepasselijke printer	Toepasselijk client-platform
De volgende fonts maken niet langer deel uit van de residente PostScript-fontset van de DocuSP: Barmeno-Regular Barmeno-Medium Barmeno-Bold Barmeno-ExtraBold Formata-Regular Formata-Medium Formata-Italic Formata-MediumItalic Opdrachten waarvoor een van deze fonts is geselecteerd in de PPD's geven bij de controller aanleiding tot een storing. Selecteer een ander font.	Alle	Alle



SPAR-oplossingen (Software Problem Action Request, verzoek tot actie bij softwareprobleem)

Oplossingen voor de volgende gemelde softwareproblemen zijn voor opname in deze versie ingeroosterd.

SPAR-nummer(s)	Beschrijving
194904588	De arcering en kaderranden zijn anders, veel grover, dan in de vorige versies.
731151949	De foutmelding "Het maximaal aantal papiervarianten is bereikt" wordt weergegeven als XDS wordt gestart en de gebruiker probeert de variant 17x11 inch (43,2 cm x 27,9 cm) te selecteren onder de hoofdpapiervariant ondanks het feit dat voor de opdracht maar een papiervariant nodig is.
972819889	In de DocuTech 135 Postscript-driver voor Windows 9x wordt in de keuzelijst Hoofdpapier Xerox-opdrachtkaart niet het eerder geselecteerde Hoofdpapier weergegeven.
314360438	De verzending van een opdracht vanuit MS Word met papier van 17x14 inch (43,2 x 35,6 cm) via de Xerox DocuTech-driver leidt tot onjuiste afdrukken.
337571120	Het bereik van het papiergewicht ligt dicht bij de paperspecificaties van 16 tot 110 pound voor de DocuPrint 4635 NPS, maar het dient 60 tot 200 g/m ² te zijn.

Deze softwarerelease is speciaal getest om te controleren of de problemen rond deze SPARs verholpen zijn. In deze software kan ook een gemeld probleem verholpen zijn dat lijkt op een van de hierboven vermelde SPARs. Indien met deze software een gemeld probleem niet verholpen blijkt te zijn, neemt u contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger met een uitgebreid opdrachtscenario en voorbeeldopdracht(en) voor nader onderzoek, testen, en het oplossen van het probleem.

Adobe Acrobat Reader

Volg de onderstaande instructies om Acrobat Reader te installeren. De software voor de Reader is te vinden op de CDROM met documentatie voor de klant voor Windows 95/98/NT, Macintosh en Solaris.

Voor Windows en Macintosh

1. Plaats de CDROM met de documentatie in het CD ROM-station op uw werkstation.
2. Open de map ACROREAD.
3. Open de map die specifiek is voor uw werkstation, hetzij Windows, hetzij Mac.
4. Windows: Dubbelklik op het bestand ar405eng. Volg de aanwijzingen op het scherm om de reader te installeren.
5. Macintosh: Kopieer het bestand ar405eng naar het bureaublad (selecteren en slepen). Dubbelklik op het bestand en volg de aanwijzingen op het scherm om de reader te installeren.

Voor Solaris

1. Plaats de CDROM met de documentatie in het CD ROM-station op de DocuSP-controller.
2. Selecteer en open in de achtergrond een terminalvenster.
3. Meld uzelf aan als de root of superuser.
4. Verander van directory en ga naar de directory CDROM, Acroread:

```
cd /cdrom/65docs/acroread/solaris
```
5. Kopieer het bestand ssolrs.tar naar de directory /tmp:

```
cp ssolrs.tar /tmp
```
6. Ga naar de directory /tmp:

```
cd /tmp
```
7. Pak het gecomprimeerde het bestand ssolrs.tar uit ("untar" het bestand):

```
tar -xf ssolrs.tar
```
8. Voer het script ssolrs install uit:

```
SSOLRS.install/INSTALL
```
9. De licentie-overeenkomst wordt weergegeven. Gebruik de toets [Enter] om door de overeenkomst te schuiven en typ 'accept' om de overeenkomst te accepteren.
10. Op het scherm wordt gevraagd naar de installatiedirectory voor de reader. Gebruik de toets [Enter] en typ y om de directory Acrobat4 te maken.
11. Als de installatie is voltooid, kunt u Acrobat Reader starten door te typen:

```
/opt/Acrobat4/bin/acroread - iconic
```



12. Adobe Acrobat Reader wordt gestart en als pictogram op het bureaublad geplaatst. Open de Reader en selecteer [Bestand], [Openen]. Voer het pad naar de CDROM met klantendocumentatie in (/cdrom/65docs) om een van de pdf-bestanden op de CDROM met documentatie te openen.

OPMERKING: Stap 11 en 12 moeten worden uitgevoerd telkens wanneer het systeem wordt uitgezet en opnieuw gestart, tenzij het pad naar het uitvoerbare programmabestand van Adobe Acrobat Reader wordt ingesteld.

OPMERKING: Raadpleeg de volgende procedure als er geen pictogram verschijnt.

Wanneer u Adobe Acrobat Reader wilt starten vanaf de CDE-console, midden onder in het scherm, gaat u als volgt te werk:

1. Open de File Manager (Bestandsbeheer).
2. Ga naar de map /opt/Acrobat/bin.
3. Open het menu van de map door de pijl omhoog te selecteren boven het pictogram van de lade op de CDE-console.
4. Klik met de linkermuisknop om het bestand acroread uit het venster File Manager (Bestandsbeheer) te selecteren en te slepen naar het installatiepictogram in het menu Folders (Mappen). Daarmee wordt een pictogram geïnstalleerd dat kan worden geselecteerd om Acrobat Reader te starten.

Wanneer het pictogram Acrobat Reader wordt geselecteerd, verschijnt een venster Action: Run (Actie: Uitvoeren). Selecteer [OK] en er wordt een uitvoeringsvenster geopend. Acrobat Reader wordt dan geopend. Verklein het venster Run (Uitvoeren) desgewenst tot pictogram; wanneer het venster Run (Uitvoeren) wordt gesloten, wordt daarmee ook Acrobat Reader gesloten.

XDS Plus installeren op Red Hat Linux

Dit gedeelte bevat instructies voor het installeren van de Xerox Document Submission Plus (XDS Plus)-software voor het verzenden van afdrukopdrachten naar Xerox-printers vanaf een werkstation met Red Hat Linux versie 7.3.

Voer de volgende stappen uit om de XDS Plus-software, het hulpprogramma Xerox-opdrachtkaatconverteer, XDS Command Line en het hulpprogramma XDS-printerregistratie te installeren op Linux.

1. Begin het installatieproces op een van de volgende manieren:
 - Plaats de cd-rom met de software Xerox Production Print Services (XPPS) versie 3.X in het cd-rom-station van uw werkstation.
 - a. Zoek de CD ROM op uw werkstation, bijvoorbeeld mnt/cdrom.
 - b. Ga naar de Linux-directory.
 - c. Zoek het installatiebestand **xdsplus_install_linux.bin**.
 - Download de XPPS-software versie 3.X vanaf het Internet.
 - a. Ga naar de website **www.xerox.com** en selecteer de link "Drivers".
 - b. Voer in het tekstvak [Zoeken] van "Snel zoeken naar drivers en downloads" **XDS Plus** in en selecteer [Zoeken].
 - c. Selecteer in de lijst met zoekresultaten het item dat XPPS-software versie 3.x voor Linux bevat.
 - d. Download het installatiebestand met de naam **xdsplus_install.bin** naar de basisdirectory.
 - e. Geef de gebruiker rechten om dit programmabestand uit te voeren.
 1. Selecteer het bestand en klik met de rechtermuisknop.
 2. Selecteer Show Properties (Eigenschappen tonen).
 3. Selecteer het tabblad Permissions (Rechten) en selecteer het aankruisvakje Execute (Uitvoeren) voor alle gebruikersgroepen.
2. Voer de installatie uit door te dubbelklikken op het bestand **xdsplus_install_linux.bin** met behulp van de File Manager (Bestandsbeheer). Als er een bericht verschijnt dat het bestand een uitvoerbaar tekstbestand is, selecteert u Run (Uitvoeren). Volg de aanwijzingen op voor de installatie van de XDS Plus-software.
3. Bewerk met het hulpprogramma XDS-printerregistratie het printerlocatiebestand om de printers op te geven die u in combinatie met XDS Plus gaat gebruiken. Raadpleeg "Printerlocatiebestand (printer.disc) instellen" in de Installatiehandleiding voor de procedure.

