



Fiery® EX4112/4127



Impressão de dados variáveis

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45064042

06 de outubro de 2007

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	5
Terminologia e convenções	5
Sobre este documento	6
VISÃO GERAL	7
Visão geral da impressão de dados variáveis	7
Componentes de tarefas de dados variáveis	8
Impressão de dados variáveis no Fiery EX4112/4127	10
Linguagens compatíveis de impressão de dados variáveis	10
Aplicativos compatíveis de dados variáveis	11
Recursos principais do Fiery EX4112/4127 para impressão de dados variáveis	12
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS VARIÁVEIS	14
Impressão de documentos de dados variáveis com o FreeForm	14
Como o FreeForm funciona	14
Criação do documento mestre	15
Criação do documento variável	16
Combinação do mestre do FreeForm com o documento variável	17
Diretrizes	18
Visualização dos documentos mestre no driver da impressora no Windows	23
Impressão de documentos de dados variáveis com o FreeForm 2	24
Imposição de tarefas de dados variáveis	25
Imposição de tarefas do FreeForm com Impose	26
Imposição de tarefas do FreeForm 2 com o Impose	27
Imposição de outras tarefas de dados variáveis com o Impose	27
ÍNDICE	29

INTRODUÇÃO

Este documento fornece informações sobre a impressão de dados variáveis (VDP) e descreve os recursos de impressão de dados variáveis suportados pelo Fiery EX4112/4127, incluindo:

- Linguagens de impressão de dados variáveis compatíveis, como o FreeForm e o FreeForm 2
- Imposição de tarefas do FreeForm 2 com o Impose

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas abaixo.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EX4112/4127 (em ilustrações e exemplos)
Copiadora	Xerox 4112 e Xerox 4127
Fiery EX4112/4127	Fiery EX4112/4127
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

O documento abrange os seguintes tópicos:

- Conceitos básicos de impressão de dados variáveis.
- Recursos do Fiery EX4112/4127 suportados e compatíveis com linguagens de impressão de dados variáveis.
- Instruções para a impressão de documentos de dados variáveis com o FreeForm e o FreeForm 2.
- Instruções para a impressão e envio de outros formatos de tarefas de dados variáveis, como PPML.

NOTA: Para obter informações detalhadas sobre como imprimir tarefas de dados variáveis utilizando aplicativos de dados variáveis de terceiros, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

Para obter cenários de exemplo de fluxos de trabalho de impressão de dados variáveis populares, consulte [Exemplos de fluxo de trabalho](#).

VISÃO GERAL

Este capítulo descreve a tecnologia de impressão variável e discute os componentes aceitos que permitem criar tarefas de impressão de dados variáveis.

Para obter os cenários e fluxos de trabalho específicos para a impressão de dados variáveis, consulte *Exemplos de fluxo de trabalho*.

Visão geral da impressão de dados variáveis

A impressão de dados variáveis normalmente é utilizada para correspondência personalizada, como anúncios por mala direta. Envolve a combinação de um conjunto de elementos mestre que são comuns em várias cópias de um documento (dados reutilizáveis) com uma série de elementos variáveis que mudam de uma cópia a outra. Ao utilizar impressão de dados variáveis, você cria comunicações personalizadas com elementos que têm apelo especial para o público-alvo.

Um exemplo de impressão de dados variáveis é uma brochura que dá boas-vindas aos clientes pelo nome e pode incluir outras informações pessoais sobre o cliente obtidas de um banco de dados de marketing. Os elementos mestre são os elementos de fundo, as ilustrações e os blocos de texto que não se alteram nas cópias da brochura. O nome do cliente e outras informações específicas do cliente são elementos variáveis.

Em sua forma mais simples, é possível utilizar a impressão de dados variáveis como uma intercalação básica de correio. No entanto, você também pode montar dinamicamente imagens, gráficos, texto e outros objetos para criar documentos altamente personalizados e atraentes.

A impressão de dados variáveis utiliza tecnologia de impressão digital que personaliza a comunicação conectando bancos de dados que contêm o conteúdo de documentos impressos a um dispositivo de impressão, como a copiadora. A comunicação personalizada inclui regras que especificam a seleção do conteúdo do banco de dados e seu posicionamento no documento.

As duas tecnologias de impressão de dados variáveis a seguir descrevem como dados reutilizáveis são especificados em uma linguagem de impressão de dados variáveis.

A **Tecnologia com base em páginas** descreve dados estáticos, reutilizáveis (os elementos mestre) em termos de páginas inteiras. Cada elemento da página é denominado uma página mestre. Linguagens com base em páginas são mais adequadas para layouts simples e previsíveis. O FreeForm é uma linguagem com base em páginas. Para obter mais informações sobre o FreeForm, consulte “[Impressão de documentos de dados variáveis](#)” na página 14.

A **Tecnologia com base em elementos** descreve dados estáticos e reutilizáveis em termos de elementos ou de objetos. A tecnologia com base em elementos permite utilizar muitos objetos separados em uma página como elementos estáticos ou elementos variáveis, individualmente.

As tarefas de dados variáveis com base em elementos utilizam objetos reutilizáveis para os elementos variáveis da tarefa, como imagens. Como esses elementos são acessados com frequência, eles são armazenados no Fiery EX4112/4127 e em cache como um grupo.

PPML (Personalized Page Markup Language) é uma tecnologia baseada em elementos.

Componentes de tarefas de dados variáveis

Uma tarefa típica de impressão de dados variáveis inclui os componentes principais a seguir:

- Conteúdo

O conteúdo inclui o texto, imagens ou fotografias posicionadas em diferentes áreas do documento. É possível criar conteúdo estático ou variável utilizando vários aplicativos, como o Adobe Photoshop ou o Microsoft Word.

- Banco de dados

Um banco de dados é uma tabela que contém todos os elementos alteráveis ou variáveis em um documento impresso, como textos, gráficos e fotos. É possível utilizar um banco de dados criado em programas populares de computador, como o Microsoft Excel ou o FileMaker Pro.

Os dados devem ser organizados em registros e campos (categorias) para cada registro. Por exemplo, em um banco de dados sobre pessoas, uma pessoa é um registro e as informações sobre essa pessoa, como o nome, endereço e telefone, são os campos.

- Regras comerciais

Regras comerciais, criadas em um aplicativo de impressão de dados variáveis, especificam qual conteúdo variável utilizar e onde posicioná-lo no documento. De acordo com essas regras predefinidas, descritas por instruções “if” e “then”, o aplicativo de dados variáveis utiliza elementos específicos de bancos de dados para criar páginas e documentos personalizados que contêm textos e imagens diferentes para um público determinado. Por exemplo, é possível configurar uma regra para imprimir um conteúdo específico para uma determinada faixa etária.

- Layout

O layout abrange o design ou o layout da página do documento em qualquer aplicativo de editoração ou processamento de texto. O layout deve ter espaço para o texto e as imagens variáveis.

- Aplicativos de impressão de dados variáveis


Aplicativos de impressão de dados variáveis combinam elementos mestre e informações variáveis e preparam o documento para impressão. Para o FreeForm, não é necessário um aplicativo dedicado de impressão de dados variáveis.

- Dispositivo de impressão

O dispositivo de impressão é o dispositivo de saída que transforma arquivos digitais em documentos impressos. Pode ser qualquer impressora, copiadora ou impressora digital que suporte a impressão de dados variáveis.

O diagrama a seguir mostra os componentes da impressão de dados variáveis.

- 1 Layout
- 2 Banco de dados
- 3 Regras comerciais
- 4 Conteúdo
- 5 Aplicativo de dados variáveis
- 6 Dispositivo de impressão



Impressão de dados variáveis no Fiery EX4112/4127

O Fiery EX4112/4127 combina linguagens de impressão de dados variáveis, aplicativos de impressão de dados variáveis de terceiros e os recursos principais do Fiery EX4112/4127 para integração aos muitos fluxos de trabalho existentes. Para obter informações sobre fluxos de trabalho de impressão de dados variáveis, consulte [Exemplos de fluxo de trabalho](#).

Linguagens compatíveis de impressão de dados variáveis

O Fiery EX4112/4127 é compatível com as seguintes linguagens de impressão de dados variáveis:

- FreeForm e FreeForm 2

O FreeForm e o FreeForm 2 são utilizados com soluções de dados variáveis. Os dados reutilizáveis da tecnologia FreeForm são processados em RIP apenas uma vez, permitindo que a copiadora opere mais rapidamente.

O FreeForm suporta a criação de elementos mestre e dados variáveis a partir de qualquer aplicativo ou plataforma de computador. No aplicativo, um número de 1 a 100 é atribuído à página mestre. As opções do FreeForm são encontradas no driver e nas ferramentas de gerenciamento de tarefas. Para obter mais informações sobre o FreeForm, consulte [“Impressão de documentos de dados variáveis”](#) na página 14.

O FreeForm 2 amplia a tecnologia do FreeForm, permitindo determinar condições de páginas e regras para impressão de uma tarefa que contém várias páginas mestres. Ele também permite definir os limites de cada registro no fluxo de dados. Isso significa definir um início e um final para cada registro. Ao contrário do FreeForm, o FreeForm 2 requer um aplicativo de impressão de dados variáveis (por exemplo, o PrintShop Mail-Fiery Version) que suporte especificamente o FreeForm 2. Para obter mais informações sobre o FreeForm 2, consulte [“Impressão de documentos de dados variáveis”](#) na página 14.

- Personalized Print Markup Language (PPML), versão 2.2

O PPML, uma linguagem com base em XML desenvolvida pela PODi, é considerado o padrão da indústria. O PPML permite que a copiadora armazene elementos de texto e elementos gráficos e os reutilize conforme necessário, tornando a impressão de dados variáveis mais rápida.

O Fiery EX4112/4127 aceita tarefas PPML compactadas ou não. Para imprimir documentos no formato PPML, utilize um aplicativo de terceiros compatível com esse formato, como o Pageflex Persona-Fiery Version. Envie a tarefa PPML para o Fiery EX4112/4127 ou descarregue o arquivo PPML usando a Command WorkStation ou o Hot Folders.

- Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware)

VIPP é uma linguagem proprietária de descrição de páginas desenvolvida pela Xerox.

Para imprimir documentos em formato Xerox VIPP, utilize um aplicativo de terceiros compatível com este formato. Envie a tarefa Xerox VIPP ou descarregue o arquivo Xerox VIPP com a Command WorkStation ou o Hot Folders.

Aplicativos compatíveis de dados variáveis

O Pageflex Persona-Fiery Version e o Atlas PrintShop Mail-Fiery Version são ferramentas populares de criação de dados variáveis compatíveis com o Fiery EX4112/4127.

O Fiery EX4112/4127 contém os seguintes recursos de impressão de dados variáveis.

- FreeForm e FreeForm 2
- Pageflex Persona-Fiery Version
- Atlas PrintShop Mail-Fiery Version
- EFI Impose com imposição de impressão de dados variáveis
- EFI Hot Folders com imposição de impressão de dados variáveis
- Mídia mista para impressão de dados variáveis
- Gerenciador de recursos VDP do Fiery

Pageflex Persona-Fiery Version

O Pageflex Persona-Fiery Version é um aplicativo de design de conteúdo variável que suporta PPML e PostScript. Ele utiliza o PPML para armazenar e reutilizar elementos de dados variáveis.

O Pageflex Persona-Fiery Version permite:

- Criar regras condicionais que selecionam qual conteúdo variável é escolhido e posicionado na página para personalização adicional.
- Desenvolver um layout de documento criando recipientes de imagens e texto.
- Ajustar as páginas ao conteúdo, em vez do conteúdo às páginas, utilizando recipientes flexíveis que alteram de tamanho e posição dependendo do tamanho das imagens e do comprimento do texto.

Para obter mais informações sobre a utilização do Pageflex Persona, consulte a documentação que acompanha o software.

Atlas PrintShop Mail-Fiery Version

Atlas PrintShop Mail-Fiery Version, um aplicativo de impressão de dados variáveis com suporte a FreeForm, FreeForm 2 e PostScript, e é compatível com PPML.

O Atlas Print Shop Mail-Fiery Version permite:

- Criar regras condicionais que determinam qual conteúdo variável é posicionado em uma página.
- Integrar informações do banco de dados ao layout de um documento arrastando e soltando campos do banco de dados.
- Criar o documento mestre e o variável em qualquer aplicativo de layout ou de design e utilizar qualquer formato de banco de dados.

Para obter mais informações sobre a utilização do Atlas PrintShop Mail-Fiery Version, consulte a documentação que acompanha o software.

Recursos principais do Fiery EX4112/4127 para impressão de dados variáveis

Através da integração do suporte a dados variáveis nos recursos principais do Fiery EX4112/4127, como Impose e Mídia mista, você pode criar layouts personalizados e aplicar opções de mídia diferente e de acabamento em suas tarefas de dados variáveis. Objetos reutilizáveis de uma tarefa de dados variáveis também podem ser gerenciados com o Gerenciador de recursos.

Impose com imposição de impressão de dados variáveis

O Fiery EX4112/4127 é compatível com a imposição de impressão de dados variáveis com o Impose para as seguintes linguagens de impressão de dados variáveis:

- Tarefas de dados variáveis FreeForm e FreeForm 2
- PPML
- Xerox VIPP

Para obter informações sobre a imposição de uma tarefa de dados variáveis, consulte [“Imposição de tarefas do FreeForm com Impose”](#) na página 26.



Para obter mais informações sobre layouts de imposição, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Hot Folders com imposição de impressão de dados variáveis

É possível impor uma tarefa de dados variáveis com o Hot Folders ao enviá-la ao Fiery EX4112/4127. É necessário configurar um modelo apropriado de imposição de impressão de dados variáveis para a Hot Folder específica no aplicativo Hot Folders.



Para obter informações sobre a imposição de uma tarefa de dados variáveis com o Hot Folders, consulte a Ajuda do Hot Folders. Para obter informações sobre opções de imposição de dados variáveis, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Mídia mista com impressão de dados variáveis

É possível aplicar configurações de Mídia mista a todas as tarefas de impressão de dados variáveis, inclusive tarefas de dados variáveis impostas. Ao utilizar configurações de Mídia mista, o Fiery EX4112/4127 reconhece cada registro de dados variáveis como uma tarefa separada. Para uma tarefa de dados variáveis que não é imposta, as configurações de Mídia mista são aplicadas a todos os registros da tarefa de dados variáveis. Para uma tarefa imposta de dados variáveis, as configurações de Mídia mista são aplicadas aos conjuntos de saída da tarefa de dados variáveis.

Para um exemplo de fluxo de trabalho de dados variáveis de Mídia mista, consulte [Exemplos de fluxo de trabalho](#). Para obter mais informações sobre como configurar a Mídia mista para uma tarefa, consulte [Utilitários](#).

Gerenciador de recursos

Objetos reutilizáveis são imagens necessárias que devem ser descarregadas no Fiery EX4112/4127 para tarefas de dados variáveis que contêm elementos variáveis. Esses objetos reutilizáveis são armazenados no Fiery EX4112/4127 e em cache como um grupo. Para PPML, eles são armazenados em cache como um grupo em um ambiente.

O Gerenciador de recursos permite gerenciar espaço em disco no Fiery EX4112/4127 exibindo a lista dos objetos reutilizáveis e excluindo-os ou permitindo que eles permaneçam para futuras tarefas de dados variáveis. O Gerenciador de recursos é compatível com as seguintes linguagens de impressão de dados variáveis:

- FreeForm e FreeForm 2
- PPML
- Xerox VIPP



Para obter mais informações sobre como utilizar o Gerenciador de recursos, consulte a Ajuda do Gerenciador de recursos.

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS VARIÁVEIS

Com a tecnologia FreeForm, é possível utilizar opções de impressão para definir documentos mestre e atribuí-los a tarefas de dados variáveis enviadas ao Fiery EX4112/4127.

Este capítulo explica como fazer o seguinte:

- Imprimir documentos com o FreeForm.
- Criar um documento mestre e um variável.
- Imprimir documentos com o FreeForm 2 utilizando um aplicativo de dados variáveis de terceiros.
- Imprimir outros formatos de dados variáveis.
- Impor uma tarefa de dados variáveis.

Impressão de documentos de dados variáveis com o FreeForm

É possível utilizar o FreeForm para imprimir documentos de dados variáveis. Esta seção fornece uma visão geral sobre o FreeForm e descreve como criar e combinar elementos mestre e variáveis. Diretrizes e dicas são discutidas no final da seção.

Como o FreeForm funciona

A impressão de dados variáveis do FreeForm envia os dados do elemento mestre da tarefa para o Fiery EX4112/4127 e rasteriza-os a partir de dados de elementos variáveis. Os dados dos elementos mestre são armazenados no Fiery EX4112/4127, na forma rasterizada, como um mestre do FreeForm, e podem ser utilizados com a frequência necessária com diversos conjuntos de dados de elementos variáveis. Como a tarefa mestre do FreeForm será pré-processada em RIP e armazenada no Fiery EX4112/4127, o único tempo usado para o processamento em RIP para tarefas de impressão com dados variáveis é o tempo necessário para executar o RIP nos dados de elementos variáveis.

É possível utilizar os mestres do FreeForm para quaisquer dados de elementos fixos que possam ser combinados com os dados diferentes do dia-a-dia. Por exemplo, pode-se armazenar um modelo de cabeçalho de carta como um mestre do FreeForm e utilizá-lo repetidamente como fundo para o conteúdo de diferentes cartas (os dados de elementos variáveis).

O FreeForm permite criar documentos mestre e variáveis utilizando qualquer aplicativo. É possível criar dois documentos utilizando diferentes aplicativos ou plataformas de computador. Para criar o documento mestre, utilize um aplicativo gráfico ou de layout de página. Para criar o documento variável, utilize um aplicativo de processamento de texto com recurso de mala direta, um aplicativo de layout de páginas que suporte scripts ou um aplicativo de banco de dados.

As funções do FreeForm podem ser controladas com as opções de impressão do Criar mestre e Usar mestre. Configure essas opções no driver da impressora ao enviar uma tarefa ou ao instruir o operador a defini-las com sobreposições de tarefas da Command WorkStation. Após o documento mestre ser processado em RIP, ele é exibido na guia FreeForm da Command WorkStation. Também é possível utilizar a Command WorkStation para monitorar e gerenciar todos os mestres do FreeForm armazenados no Fiery EX4112/4127.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.



Criação do documento mestre

Antes de utilizar o FreeForm, crie os documentos mestre e variável. Isso inclui a criação do layout do documento combinado, além dos elementos individuais. Em um aplicativo gráfico ou de layout de página, organize os elementos mestre (texto e gráficos que não se alteram) em uma ou mais páginas, deixando espaço para os elementos variáveis.

Documento mestre

- 1 Espaço para elementos variáveis
- 2 Elementos mestre inalterados



Após finalizar o design do documento mestre, imprima-o com o Fiery EX4112/4127 e especifique que um mestre do FreeForm deve ser criado a partir da tarefa (consulte a [página 20](#)).

NOTA: Embora o Fiery EX4112/4127 possa armazenar até 100 mestres do FreeForm, a interface do driver da impressora permite selecionar apenas números de 1 a 15, a não que você tenha ativado o recurso Comunicação de duas vias. Se o recurso Comunicação de duas vias estiver ativado, você poderá selecionar os mestres do FreeForm restantes, numerados de 16 a 100. Se o recurso não estiver ativado, para criar um mestre do FreeForm com um número superior a 15, o operador deverá criar a página mestre e processar a tarefa em RIP a partir da Command WorkStation.


Criação do documento variável

O documento variável pode ser criado com aplicativos de processamento de texto com o recurso de mala direta, de banco de dados ou de layout de página que suporte scripts. Em todos os casos, as informações são obtidas de uma lista ou banco de dados e mescladas em um documento existente que esteja preparado para aceitá-las. Cada aplicativo possui controles diferentes para essa função. Para obter instruções detalhadas, consulte a documentação que acompanha o aplicativo. Antes de adicionar elementos variáveis ao documento mestre, formate-os para que fiquem compatíveis com o layout do documento mestre. Para fazer isso, crie um documento com a formatação correta e, em seguida, inclua as informações variáveis nos locais adequados.

NOTA: É necessário criar um documento variável com a mesma contagem de páginas do documento mestre de páginas. Por exemplo, se um documento mestre tiver um comprimento de registro de quatro páginas, todos os documentos variáveis deverão ter um comprimento de registro de quatro páginas. Adicione páginas vazias ao último registro do documento variável, se necessário.

Documento variável

1 Elemento variável



Após criar um documento variável, imprima-o com o Fiery EX4112/4127 e especifique que ele deve ser combinado com o mestre do FreeForm correspondente (consulte a [página 20](#)).

Combinação do mestre do FreeForm com o documento variável

Ao imprimir um documento variável no Fiery EX4112/4127, especifique o mestre do FreeForm criado a partir do documento mestre com a opção de impressão Usar mestre. O Fiery EX4112/4127 combina os dados rasterizados do documento variável com o mestre do FreeForm processado em RIP anteriormente, criando um novo arquivo de dados rasterizados.


Documento combinado



O documento mestre pode incluir mais de uma página. Ao imprimir um documento variável e especificar um mestre do FreeForm contendo várias páginas, as páginas variáveis serão ciclicamente combinadas com as páginas do mestre. O exemplo a seguir mostra como um documento variável é combinado com um documento mestre de duas páginas.

As páginas 1 e 2 do documento variável são combinadas com as respectivas páginas 1 e 2 do documento mestre. Inicia-se novamente o ciclo das páginas do mestre e as páginas 3 e 4 do documento variável são combinadas respectivamente com as páginas 1 e 2 do documento mestre. Esse padrão continua em cada conjunto de páginas subsequente do documento variável.

Documento combinado



Diretrizes

Esta seção fornece algumas sugestões para ajudar a imprimir corretamente tarefas com dados variáveis.

- Pergunte ao administrador ou ao operador como os números do mestre do FreeForm estão atribuídos em seu local de trabalho.

Se a impressão do FreeForm for utilizada por um grande número de usuários em seu local de trabalho, é possível atribuir números ou intervalos de números do mestre do FreeForm a usuários ou grupos específicos. Se o recurso Comunicação de duas vias estiver ativado, você poderá selecionar os mestres do FreeForm numerados de 1 a 100. Se o recurso não estiver ativado, poderá selecionar os números de 1 a 15 como configurações de opção de impressão. Com a Command WorkStation, o operador pode substituir os números do mestre do FreeForm e atribuir números maiores que 15. Peça ao operador para atribuir todos os números do mestre do FreeForm para evitar possíveis conflitos na sua utilização.

- Não envie as tarefas de impressão de variáveis para a conexão Direta por meio da Command WorkStation.

Se enviar uma tarefa com dados variáveis para a conexão Direta, a tarefa não será processada.

- Utilize os campos Notas e Instruções para fornecer instruções ao operador sobre a tarefa.
Para criar ou utilizar um número de mestre do FreeForm superior a 15, utilize esses campos para solicitar que o operador substitua a configuração apropriada da tarefa (Criar mestre ou Usar mestre) e execute o RIP da tarefa na Command WorkStation.
- Atribua às tarefas nomes únicos e descritivos. São atribuídos nomes aos mestres do FreeForm pelo título do arquivo que o produziu.
Você e o operador devem poder identificar facilmente as tarefas se houver muitas tarefas nas filas, se os números do mestre do FreeForm forem atribuídos novamente ou se for necessário fazer referência a outra tarefa nos campos Notas ou Instruções.
- Considere as restrições sobre Opções de impressão ao utilizar o FreeForm.
Para obter mais informações sobre essas restrições, consulte *Opções de impressão*.
- As configurações a seguir do documento mestre e do documento variável devem coincidir:
Duplex
Orientação
Tamanho do papel
Modo do grampeador

As configurações a seguir do documento variável substituem as configurações correspondentes no documento mestre:
Mídia de impressão
Para obter mais informações, consulte *Opções de impressão*.

PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS COM DADOS VARIÁVEIS UTILIZANDO O FREEFORM

1 Crie um documento mestre.

O exemplo abaixo exibe uma página de um documento mestre de uma brochura de três dobras criada com um aplicativo de layout da página.



2 Imprima o documento mestre no Fiery EX4112/4127 com a opção de impressão Criar mestre configurada em um dos números do mestre do FreeForm (1 a 15).

Também é possível configurar a opção Criar mestre como Nenhum e instruir o operador a utilizar sobreposições na Command WorkStation para criar um mestre do FreeForm a partir dessa tarefa.




Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Para imprimir seu mestre do FreeForm para garantir que esteja correto antes de mesclar com os dados variáveis, ative o recurso Imprimir mestre depois que o arquivo for enviado para o Fiery EX4112/4127 (consulte [Opções de impressão](#)).

3 Crie o documento variável.

É possível criar o documento variável utilizando um arquivo, aplicativo ou plataforma de computador diferente do utilizado para criar o documento mestre, mas algumas opções de impressão devem ser as mesmas (consulte a [página 19](#) para obter detalhes).

O exemplo a seguir mostra uma página do documento variável de uma brochura de três dobras. Os dados no documento podem ser tão simples como um nome e endereço ou tão complexos como vários gráficos e elementos fotográficos.



NOTA: Para impor a tarefa, consulte “[Imposição de tarefas do FreeForm com Impose](#)” na página 26.

4 Imprima o documento variável no Fiery EX4112/4127 com a opção de impressão Usar mestre configurada para o número do mestre do FreeForm apropriado.

O número do mestre do FreeForm pode ser um número definido por você ao enviar o documento mestre ou um número atribuído pelo operador.

Para visualizar a página mestre, clique em Visualizar mestre do driver de impressora para gerar uma imagem de baixa resolução da página mestre.

Os números dos mestres do FreeForm podem ser substituídos na Command WorkStation. Consulte o operador para verificar se o número do mestre do FreeForm especificado é aquele que deseja utilizar.

Para verificar a tarefa antes de imprimi-la, instrua o operador para Processar e colocar a tarefa em espera para que seja possível visualizá-la na Command WorkStation.

O exemplo abaixo mostra o mestre do FreeForm e o documento variável combinados. Os dados variáveis são sobrepostos no documento mestre.



Visualização dos documentos mestre no driver da impressora no Windows

Após a criação de um documento mestre, é possível visualizá-lo a partir do driver da impressora no Windows. Este recurso permite selecionar convenientemente o documento mestre ao imprimir com o FreeForm.

PARA VISUALIZAR DOCUMENTOS MESTRE NO DRIVER DA IMPRESSORA DO WINDOWS

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Selecione o Fiery EX4112/4127 como sua impressora e clique em Propriedades.**
- 3 **Clique na guia Impressão do Fiery.**
- 4 **Clique no ícone VDP.**
- 5 **Clique em Atualizar para obter a lista dos nomes dos mestres do FreeForm do Fiery EX4112/4127.**

Os números e nomes dos mestres do FreeForm são exibidos nas opções Criar mestre e Usar mestre.

NOTA: O recurso Comunicação de duas vias deve estar ativado para a obtenção da lista de nomes dos mestres do FreeForm. Para ativar esse recurso, consulte [Impressão no Windows](#) e [Impressão no Mac OS](#).

- 6 **Selecione o documento mestre que deseja visualizar na opção Usar mestre e clique em Visualizar mestre.**

A janela Visualização do mestre do FreeForm é exibida.

- 7 **Clique em Fechar.**

Impressão de documentos de dados variáveis com o FreeForm 2

O FreeForm 2 amplia a funcionalidade do FreeForm. O FreeForm 2 requer um aplicativo de impressão de dados variáveis de terceiros que suporte o FreeForm 2, como o PrintShop Mail-Fiery Version. Utilizando o aplicativo de impressão de terceiros e o FreeForm, é possível criar vários mestres de páginas, permitindo mais personalização nos documentos. Você também pode utilizar outro mestre criado em qualquer aplicativo e, em seguida, utilizar um aplicativo de terceiros que suporte o FreeForm, como o PrintShop Mail-Fiery Version, para combinar as informações de design e do banco de dados.

O FreeForm 2 e o aplicativo de impressão de dados variáveis de terceiros permitem especificar condições de página que determinam regras para páginas mestre individuais. Essas regras, descritas pelas instruções “if” e “then” em cada página mestre, permitem ignorar ou imprimir páginas em um arquivo mestre. Para obter mais informações sobre a criação de condições de páginas, consulte a documentação que acompanha o software de impressão de dados variáveis de terceiros.

O FreeForm 2 apresenta também a opção de excluir do disco rígido do Fiery EX4112/4127 um mestre do FreeForm especificado, depois que a tarefa com dados variáveis correspondente for processada em RIP e impressa com êxito. Esse recurso pode ser configurado em um aplicativo de terceiros que suporte a limpeza dos mestres do FreeForm. Para obter mais informações sobre a exclusão de mestres do FreeForm, consulte a documentação que acompanha o aplicativo de impressão de terceiros.

PARA IMPRIMIR UMA TAREFA DE DADOS VARIÁVEIS COM O FREEFORM 2

- 1 Abra o documento variável em um aplicativo de impressão de dados variáveis de terceiros que suporta o FreeForm 2, como o PrintShop Mail-Fiery Version.**

NOTA: Para impor a tarefa, consulte “[Imposição de tarefas do FreeForm 2 com o Impose](#)” na página 27.

- 2 Selecione FreeForm 2 ao enviar o documento variável.**

Para obter mais informações sobre a criação de uma tarefa de dados variáveis ou sobre a impressão de dados variáveis, consulte a documentação que acompanha o aplicativo de terceiros.

- 3 Imprima o documento.**

Quando uma tarefa PPML é enviada para o Fiery EX4112/4127 e for necessário fazer referência a recursos externos, o Fiery EX4112/4127 pesquisa automaticamente as imagens globais com os Caminhos de pesquisa de arquivos criados na Configuração. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Configure.



Se souber a localização do caminho, você poderá pesquisar recursos externos em cada tarefa a partir da Command WorkStation ou do driver da impressora. Antes de imprimir a tarefa, indique o Caminho de pesquisa de arquivos

PARA PESQUISAR RECURSOS EXTERNOS PARA TAREFAS PPML UTILIZANDO O CAMINHO DE PESQUISA DE ARQUIVOS

- 1 Descarregue a tarefa PPML no Fiery EX4112/4127 com um aplicativo de dados variáveis de terceiros que suporte a linguagem de impressão de dados variáveis.
- 2 Na **Command WorkStation**, selecione a tarefa PPML e clique com o botão direito do mouse para selecionar **Propriedades da tarefa**.
- 3 Clique na barra de opções de impressão VPD e digite o local do Caminho de pesquisa de arquivos.



NOTA: O servidor de Caminho de pesquisa de arquivos deve ser configurado pelo administrador. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Configurar.

- 4 **Processe a tarefa PPML.**

NOTA: Se o Fiery EX4112/4127 não puder localizar os objetos reutilizáveis da tarefa, ela não será processada. Verifique se digitou o local correto do Caminho de pesquisa de arquivos.

Imposição de tarefas de dados variáveis

Se a Imposição de dados variáveis estiver ativada no Fiery EX4112/4127, é possível impor tarefas do FreeForm e do FreeForm 2, bem como tarefas que utilizam outras linguagens de dados variáveis suportadas.



É possível impor uma tarefa de dados variáveis usando o Hot Folders. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Hot Folders.

Ao enviar uma tarefa de dados variáveis para a Command Workstation, abra o Impose para impô-la. A tarefa impressa intercala e impõe o arquivo de dados variáveis e o mestre.



Ao impor uma tarefa de dados variáveis, é possível escolher um esquema de imposição de registro único ou um esquema de imposição de vários registros. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Imposição de tarefas do FreeForm com Impose

É possível selecionar configurações de imposição para uma tarefa de dados variáveis do FreeForm. A imposição deve estar ativada no Fiery EX4112/4127.

PARA IMPOR UMA TAREFA DO FREEFORM

- 1 Descarregue qualquer arquivo PS ou PDF como uma tarefa mestre no Fiery EX4112/4127.
- 2 Abra a Command WorkStation, selecione a tarefa mestre e clique em Propriedades.
- 3 Selecione a opção de impressão Criar mestre e atribua um número à tarefa mestre (1-15).
- 4 Envie a tarefa mestre para Imprimir ou Processar e espera.
- 5 Descarregue o arquivo de dados variáveis no Fiery EX4112/4127.
- 6 Abra a Command WorkStation, selecione o arquivo de dados variáveis e clique em Propriedades.
- 7 Selecione a opção de impressão Usar mestre e selecione o número da tarefa mestre.
- 8 Clique em OK e saia de Propriedades.
- 9 Selecione o arquivo de dados variáveis e clique em Impor.

Selecione as configurações de imposição para a tarefa de dados variáveis.

Para obter mais informações sobre as configurações de imposição, consulte a Ajuda da Command Workstation.



- 10 Processe a tarefa variável.

Imposição de tarefas do FreeForm 2 com o Impose

É possível selecionar configurações de imposição para uma tarefa de dados variáveis do FreeForm 2. A imposição deve estar ativada no Fiery EX4112/4127.

PARA IMPOR UMA TAREFA DO FREEFORM 2

- 1 **Descarregue a tarefa mestre com um aplicativo de dados variáveis de terceiros que suporte o FreeForm 2.**
- 2 **Abra a Command WorkStation e processe a tarefa mestre.**
- 3 **Descarregue a tarefa variável na fila Em espera com um aplicativo de dados variáveis de terceiros que suporte o FreeForm 2.**
- 4 **Selecione a tarefa variável e clique em Impor.**

Selecione as configurações de imposição para a tarefa de dados variáveis.



Para obter mais informações sobre as configurações de imposição, consulte a Ajuda da Command Workstation.

- 5 **Processe a tarefa variável.**

Imposição de outras tarefas de dados variáveis com o Impose

É possível selecionar as configurações de Imposição para outras tarefas de dados variáveis. A imposição deve estar ativada no Fiery EX4112/4127.

PARA IMPOR OUTRAS TAREFAS DE IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS

- 1 **Descarregue a tarefa Xerox VIPP ou PPML no Fiery EX4112/4127 com um aplicativo de dados variáveis de terceiros que suporte a linguagem de impressão de dados variáveis.**
- 2 **Selecione a tarefa e clique em Impor.**



Selecione as configurações de imposição para a tarefa de dados variáveis.

Para obter mais informações sobre as configurações de Imposição, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

- 3 **Processe a tarefa de impressão de dados variáveis.**

ÍNDICE

A

Atlas PrintShop Mail-Fiery Version 12

B

banco de dados 8

C

Caminho de pesquisa de arquivos 24

Command WorkStation, substituição do número do Mestre do FreeForm 15

conteúdo 8

Criar mestre, opção 15

D

dados reutilizáveis 7

dados variáveis, imposição 12, 25

Hot Folders 13

Impose 12

dados variáveis, impressão

exemplo 7

linguagens 5, 10

visão geral 7

E

elementos mestre 7

F

FreeForm

combinação de mestre e variável 16

criar mestre 15

criar variável 16

definição 10

impressão de documentos com dados variáveis 14

número do mestre 15

utilização 14

FreeForm 2

definição 10

impressão de documentos com dados variáveis 24

G

Gerenciador de recursos 13

gerenciamento de tarefas, ferramentas 10

definição 10

H

Hot Folders 13

I

Impose 12

imposição

Tarefas do FreeForm 2 5, 27

tarefas PPML 27

tarefas Xerox VIPP 27

imposição de tarefas do FreeForm 26

impressão

Tarefas do FreeForm 2 24

impressão de tarefas do FreeForm 14

L

layout 8

M

Mídia mista 13

O

objetos reutilizáveis 8

P

Pageflex Persona-Fiery Version 11

Personalized Page Markup Language (PPML) 8

PPML 10

R

regras comerciais 8

T

tecnologia com base em elementos 7

tecnologia com base em páginas 7

terminologia 5

U

Usar mestre, opção 15

V

VIPP 10

